





	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-D194	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-307*P50 13.56 MHz S50	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-ECO-PLUS (6 GNIAZD)
			
	2.66 PLN 3.27 PLN	90.50 PLN 111.31 PLN	242.26 PLN 297.98 PLN
Maksymalna moc obciążenia	2300 W
Napięcie nominalne	230 V AC / 50 Hz
W opakowaniu	...	50 szt. Podana cena za opakowanie	...
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50, • Unique EM 125kHz 	13.56 MHz S50	...
Bezpiecznik	10 A / 250 V
Kompatybilność	ISO/IEC 14443A	ISO/IEC 14443A	...
Wyłącznik	dwutorowy
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	—	...
Prąd upływu	< 0.5 mA
Czas reakcji	< 25 ns
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—	1 kB	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V
Nadruk numeru seryjnego	—	—	...
Poziom protekcji	1.3 kV (L/N)
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - (8/20µs)
Wybrane cechy	Zasięg : ~ 10 cm ,	Zasięg : ~ 10 cm ,	...
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - (8/20µs)
System ochrony przeciwporażeniowej	Kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)
Obudowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Liczba gniazd wyjściowych	<ul style="list-style-type: none"> • 1 gniazdo MASTER, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym • 3 gniazda SLAVE z automatycznym odłączeniem zasilania po wyłączeniu odbiornika zasilanego z gniazda MASTER • 2 gniazda niezależne od gniazda MASTER

Długość kabla	1.45 m
Producent / Marka	ATLO	ATLO	...
Wymiary	86 x 54 x 0.8 mm	86 x 54 x 0.8 mm	447 x 55 x 53 mm
Waga	0.005 kg	0.005 kg	0.56 kg
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00