




	PANEL Z PRZEPUSTEM KABLOWYM A19-PK	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY ASI7213X-T1 - 1080p DAHUA
		
	31.50 PLN 38.74 PLN	14640.00 PLN 18007.20 PLN
Szerokość	19 "	...
Wysokość	1 U	...
Przetwornik	...	1/2.8 " CMOS
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...
Przeznaczenie	RACK 19"	...
Zoom optyczny	...	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 389 x 30 mm (przepust kablowy) • Przepust kablowy ze szczotkami zapewniającymi ochronę przed kurzem • Mocowanie 4-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 4 śruby M6 z koszykami • Odporność na korozję 	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx 120 x 90 px
Kąt widzenia	...	50 °
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 120 x 90 px
Standard	...	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	...	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	5 m
Pomiar temperatury	...	✓
Zakres pomiaru temperatury	...	30 °C ... 50 °C
Dokładność pomiaru temperatury	...	± 0.1 °C
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.3 m ... 1.8 m (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	...	13.56 MHz S50

Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów
Wyjście wideo	...	—
Interfejs RS-485	...	✓
Interfejs RS-232	...	✓
Interfejs Wiegand	...	✓
USB	...	2 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 2 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio	...	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) • 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	...	Wbudowany
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiar temperatury • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 7 " pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • Wiegand 34/26 • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Sygnalizacja LED • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 24 W
Obudowa	...	Aluminium + Szkło hartowane
Kolor	Czarny (RAL 9005)	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności	...	—
Temperatura pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • -10 °C ... 55 °C - bez pomiaru temperatury • 15 °C ... 32 °C - z pomiarem temperatury
Waga	0.225 kg	2 kg
Wymiary	483 x 44 x 15 mm	313 x 130 x 59 mm
Średnica otworu montażowego	...	37 mm
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	...	DAHUA

Gwarancja	2 lata	3 lata
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00