



	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNIA IP IPC-HDBW2441E-S-0280B WizSense - 4 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">SWITCH POE SF1005P 4-PORTOWY DAHUA</a>
		
	1058.00 PLN 1301.34 PLN	120.00 PLN 147.60 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 10/100 Base-T ( 1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink</li> </ul>
Zarządzanie	...	—
Diody LED	...	Power, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN & PoE + 1 Port Uplink
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 102 ° (dane producenta)</li> <li>• 96 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 W / port Hi-PoE - Port 1</li> <li>• 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 4</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	60 W
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Tryby pracy	...	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie</li> <li>• Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza</li> <li>• zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Kensington Lock</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie</li> </ul>
Certyfikaty	...	CE
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 kl/s @ 4 Mpx</li> <li>• 25 kl/s @ 3.7 Mpx</li> </ul>	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV</li> <li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	21.06	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...



Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Obudowa	Dome - Metalowa	Desktop, Metalowa
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	IK10	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA	53 V DC / 1.22 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	max. 6 W @ PoE max. 5 W @ 12 V DC	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.35 kg	0.28 kg
Wymiary	Ø 110 x 81 mm	130 x 85 x 26 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata

