

| | | | |
|--|---|---|--|
| | Switch RG-ES105GD 5-PORTOWY REYEE | PRZEJŚCIÓWKA SIECIOWA Z UZIEMIENIEM WS-PL/GS-UNI-2 | KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-DK82812 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 ... 12 mm BCS BASIC |
| |  |  |  |
| | 137.00 PLN 168.51 PLN | 8.27 PLN 10.17 PLN | 329.00 PLN 404.67 PLN |
| Napięcie | ... | 250 V AC | ... |
| Porty LAN | 5 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps | ... | ... |
| Maks. prąd | ... | 16 A | ... |
| Zarządzanie | — | ... | ... |
| Przesłona ochronna | ... | ✓ | ... |
| Materiał wykonania | ... | PVC | ... |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mbps - Gigabit Ethernet | ... | ... |
| Standard | ... | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
| Wydajność przełączania | 10 Gb/s | ... | ... |
| Przetwornik | ... | ... | 1/2.3 " Progressive Scan CMOS |
| Szybkość przekierowań pakietów | 7.44 Mpps | ... | ... |
| Tablica adresów MAC | 2k | ... | ... |
| Wielkość matrycy | ... | ... | 8.3 Mpx |
| Certyfikaty | FCC, CE | ... | ... |
| Liczba wentylatorów | — | ... | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee | ... | ... |
| Wybrane cechy | MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h | Kolor : Czarny | ... |
| Rozdzielczość | ... | ... | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ 15 kl/s , 960 x 576 - 960H @ 25 kl/s, PAL |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | ... | 40 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR | ... | ... | Automatyczna |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | 10 % ... 90 % (bez kondensacji) | ... | ... |
| Obiektyw | ... | ... | 2.8 ... 12 mm, F1.2 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|--|
| Zabezpieczenia | Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV | ... | ... |
| Kąt widzenia | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 93 ° ... 28 ° (dane producenta) • 102 ° ... 30 ° (nasze testy) |
| Wyjście wideo | ... | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω, wybierane przełącznikiem |
| Audio | ... | ... | — |
| Menu ekranowe OSD | ... | ... | ✓ |
| Wybrane funkcje | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • FLC - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Balans bieli - ATW/Manual • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu |
| Zasilanie | 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) | ... | 12 V DC / 420 mA |
| Pobór mocy | ≤ 5 W | ... | < 5 W |
| Obudowa | ... | ... | Dome, Metalowa |
| Kolor | ... | ... | Grafitowy |
| Klasa szczelności | ... | ... | IP65 |
| Wandaloodporna | ... | ... | — |
| Temperatura pracy | 0 °C ... 40 °C | ... | -20 °C ... 60 °C |
| Waga | 0.2 kg | ... | 0.58 kg |
| Wymiary | 119 x 66 x 24 mm | 50 x 50 x 65 mm | Ø 119 x 98 mm |
| Obsługiwane języki | ... | ... | angielski |
| Producent / Marka | RUIJIE / REYEE | ... | BCS BASIC |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata | 3 lata |