



	LISTWA ZASILAJĄCA MEBŁOWA OR-GM-9032/GR (3 GNIAZDA) ORNO	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER RUT200 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika
		
	128.00 PLN 157.44 PLN	425.70 PLN 523.61 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A	...
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W	...
Liczba gniazd sieciowych	3 gniazda ze stykiem ochronnym 16A/250V CEE 7/5, Typ E	...
Typ anteny	...	1 x Antena dookólna Wi-Fi - 5 dBi (złącze SMA) , 2 x Antena dookólna 4G LTE - 4 dBi (złącze SMA-RP)
Bezpiecznik	—	...
Wyłącznik	—	...
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G
Przekrój przewodu	Zalecane : max. 3 x 1.5 mm ²	...
Długość kabla	—	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne + Aluminium, Stal - malowanie proszkowe	...
Klasa szczelności	IP20	...
Prędkość transmisji	...	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 42 / 0.234 Mb/s (4G / 3G / 2G)
Kolor	Grafitowy + Czarny	...
Porty LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN
Moc nadajnika	...	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM
Kontrolki LED	...	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Wskaźnik sygnału
Typ sieci	...	4G, 3G, 2G

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

LTE	...	✓
QSS	...	—
WDS	...	—
Serwer DHCP	...	✓
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • AES-CCMP • WEP • TKIP • Tryby automatycznego szyfrowania • Separacja klienta • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS, SMS
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Mocowanie w otworze blatu • Wysuwany panel z gniazdami po naciśnięciu przycisku 	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Obsługa DHCP Relay • lista klientów DHCP • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa VPN • Domyślny adres : 192.168.1.1 • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1
Pobór mocy	...	≤ 6.5 W
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 75 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	1.22 kg	0.13 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 265 x 132 x 77 mm • 224 x 108 x 65 mm - Wymiary montażowe (puszka) 	83 x 80 x 25 mm
Producent / Marka	ORNO	Teltonika
Gwarancja	2 lata	2 lata