



	KONTROLER DOSTĘPU ASC3202B DAHUA	REJESTRATOR IP APTI- N3224AI-P24-I3 32 KANAŁY, 24 PoE
		
	2081.00 PLN 2559.63 PLN	1800.00 PLN 2214.00 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	2	...
Standard	...	TCP/IP
Współpraca	Współpraca z systemami kontroli dostępu	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Ilość obsługiwanych czytników	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. RS-485, • 2 szt. Wiegand 	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Współpraca z akumulatorem	—	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x RS-485, • 2 x Wiegand 34/26, • 1 x Ethernet 10 / 100 Mbit/s (RJ-45) 	...
Przepływność (bitrate)	...	320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	4 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p

Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Główny tryb sterowania • Podrzędny tryb sterowania 	...
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345
Porty dostępu przez www	...	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80, 5000, 554
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision, Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • Android: Darmowa aplikacja BitVision, iOS: Darmowa aplikacja iVMS320

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 2 drzwi (2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 2x linia alarmowa, 2x zamek) • 1000 zaindeksowanych użytkowników • Obsługa do 3000 odcisków palców • Pamięć 5000 kart RFID • Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów • 128 harmonogramów czasowych • Tryby identyfikacji : Karta RFID, dostęp zdalny, PIN, Odcisk palca - Dowolna kombinacja powyższych • Zabezpieczenia antysabotażowe • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Sygnał dźwiękowy - Buzzer • Biała lista, Czarna lista • Wbudowany web-serwer • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring i konfiguracja przez sieć - aplikacja SmartPSS Lite • Wyjście zasilania 12 V DC / 1 A - doprowadzenie zasilania do zamka • Obsługa sprzętowej konfiguracji portu we/wy i eksportowanie schematów konfiguracji • Zgodność z ONVIF 	...
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 2	16 / 4

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • Sterowanie RS-485
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Obudowa	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)	...
Kolor	Biały	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI • D-ZOOM - Zoom cyfrowy
Klasa odporności mechanicznej	IK06	...
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Switch PoE	...	Wbudowany 24-portowy switch PoE : 15 W / Kanał - PoE (802.3af)
Maksymalne łączne obciążenie switcha	...	200 W
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 2.5 A • PoE (802.3at) 	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 2 W (standby) • max. 20.4 W @ 12 V (praca) • max. 14.4 W @ PoE (praca) 	≤ 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 50 °C
Waga	0.72 kg	4.75 kg
Wymiary	186 x 186 x 58 mm	440 x 372 x 69 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski
Producent / Marka	DAHUA	APTI
Gwarancja	3 lata	2 lata