





	KAMERA WANDAŁOODPORN AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D8T-ITMF(2.8MM) - 1080p Hikvision	ZAŚLEPKA SANTRA/4170-19/EPN Elektro-Plast	KABEL ELEKTRYCZNY OMY-2X1.5	KAMERA WANDAŁOODPORN A IP DS-2CD2127G2-SU(2.8MM)(C) ColorVu - 1080p Hikvision
				
	30761.90 HUF 37837.14 HUF	753.33 HUF 926.60 HUF	207.62 HUF 255.37 HUF	121619.05 HUF 149591.43 HUF
Zastosowanie	...	Seria produktów Santra
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne (ABS)
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	TCP/IP
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Żyła wewnętrzna	2 x 1.5 mm ² - Linka Cu	...
Napięcie znamionowe	300 V	...
Powłoka zewnętrzna	Ø 7.4 mm PVC	...
Kolor powłoki	Biały	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	—
Rozdzielczość	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Zasięg oświetlacza IR	30 m	—
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Kąt widzenia	• 104 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	107 °
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 62 dB
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR \geq 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • sabotaż wideo • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	12 V DC / 280 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	\leq 3.4 W	<ul style="list-style-type: none"> • \leq 7 W @ PoE • \leq 6 W @ 12 V DC
Obudowa	Dome, Metalowa	Dome, Stop aluminium + Plastik
Kolor	Biały	Czarny	...	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP67
Wandaloodporna	—	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.24 kg	0.044 kg	...	0.56 kg
Wymiary	91 x 83 x 68 mm	75 x 75 x 35 mm	...	\varnothing 138 x 115 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	Elektro-Plast Nasielsk	...	Hikvision
SAP Code	300612680	311315614
Gwarancja	3 lata	7 lat	2 lata	3 lata