






	TESTER DO KABLI CS-NT24	ELEKTRODY ELEKTRODY-SEL	DZWONEK MODUŁOWY OR-DP-SB-133 ORNO	ŁADOWARKA USB FX-USB-2A/B KEYSTONE	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LCD-501N
					
	536.00 PLN 659.28 PLN	345.98 PLN 425.56 PLN	21.78 PLN 26.79 PLN	41.90 PLN 51.54 PLN	14.76 PLN 18.15 PLN
Rodzaj urządzenia	Dzwonek
Liczba elektrod	...	8 szt.
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...
Napięcie znamionowe	230 V AC, 50 / 60 Hz
Standard mocowania	VESA 75, 100
Napięcie wejściowe	100 - 240 V AC	...
Pobór prądu	22 mA
Rozmiar TV w calach	max. 32 "
Pobór mocy	5 W
Nośność	30 kg
Testowane kable	STP / UTP kat. 5, 5e, 6, 6e - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), Kabel koncentryczny
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50 / 60 Hz	...
Sygnalizacja stanu pracy	—
Dystans od powierzchni montażu	88 mm od ściany
Napięcie wyjściowe	5 V DC	...
Prąd wyjściowy	2 A	...
Moc wyjściowa	10 W	...
Typ złącz	zacziski skręcane max. 2.5 mm ²
Wyjście	USB-A	...
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °
Sprawność	≤ 80 %	...
Obrót w poziomie	-24 ° ... 24 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Zasilanie	Tester do kabli : Akumulator Li-Ion 3.7 V / 2000 mAh, Zasilacz USB DC 5V/2A (w zestawie) Sonda : 2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 (brak w zestawie)
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe, Przeciwzwarciowe, Przeciwprzepięciowe, Termiczne	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Typowy czas ładowania akumulatora	3 h
Czas pracy na baterii	16 h
Klasa szczelności	IP20
Typ obudowy	• Standard montażu Keystone • Tworzywo sztuczne (PC)	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 40 °C
Szerokość w modułach 17.5 mm	1
Kolor	Biały	Czarny	Czarny
Producent / Marka	ORNO	...	BRATECK

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 " Wyświetlacz LCD - 320 x 240 px • Test kabli i lokalizator kabli : typ kabla, test sekwencji i typu kabla UTP, uszkodzenie złącza RJ45 • Test TDR - RJ45 : stan pary, długość, tłumienie, współczynnik odbicia, impedancja, pochylenie - Długości kabla max. 180 m • Wykrywanie podłączonego portu w switchu • Test PING : poprawne działanie portu Ethernet kamery IP, poprawność adresu IP • Skanowanie sieci IP • Identyfikacja portu sieciowego i trybu duplexu • Identyfikacja przewodu w wiązce • Detekcja stanu linii telefonicznej • Automatyczne wyłączenie : 10 ... 120 minut 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Dzwonek elektromechaniczny - 1 ton • Głośność : 80 dB
Waga	0.28 kg - Tester do kabli 0.11 kg - Sonda	0.45 kg	0.074 kg	0.02 kg	0.524 kg
Wymiary	175 x 88 x 40 mm - Tester do kabli 220 x 47 x 32 mm - Sonda	...	67 x 79 x 18 mm	22 x 28 x 39 mm (szer. x wys. x gł.)	115 x 115 x 88 mm
Gwarancja	2 lata	...	2 lata	2 lata	2 lata