

	ZASILACZ USB-C- W/230V/65W-GC	PUSZKA PODTYNKOWA 2K02/EPN Elektro-Plast	KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNETRZNA SD2A500HB-GN-AW- PV-0400-S2 Wi-Fi - 5 Mpx 4 mm DAHUA	ROUTER RG-EG310GH-F REYEE	KAMERA AHD- HD-CVI- HD- TVI- PAL DS-2CE76H0T- ITMFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision
					
	94.78 PLN 116.58 PLN	7.70 PLN 9.47 PLN	906.00 PLN 1114.38 PLN	1298.00 PLN 1596.54 PLN	296.00 PLN 364.08 PLN
Napięcie wejściowe	100 - 240 V AC
Ilość segmentów	...	1
Standard	TCP/IP	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50 / 60 Hz
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...
Przetwornik	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	5 Mpx
Porty LAN	• 6 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Napięcie wyjściowe	5 / 9 / 12 / 15 / 20 V DC
Interfejs WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Prąd wyjściowy	3 / 3.25 A
Kontrolki LED	Status, Link/Act	...
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne
DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Port USB	—	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Moc wyjściowa	15 / 27 / 36 / 45 / 65 W
Zasilanie PoE	—	...
Średnica otworu montażowego	...	Ø 68 mm
Rozdzielczość	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD- TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Regulacja napięcia wyjściowego	Automatyczna
Zoom optyczny	—
Zabezpieczenia	• ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów • Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial- of-Service)	...
Obiektyw	4 mm	...	2.8 mm
Liczba wyjść	1 szt.
Zoom cyfrowy	—
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	30 m
Typ złącz zasilania	• 230 V CEE 7/16 • Wtyk USB-C
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Interfejs do zarządzania	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www	...
Kąt widzenia	• 80 ° (dane producenta) • 77 ° (nasze testy)	...	• 86 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)
Typ obudowy	Desktop
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	• 0.1 °/s ... 74 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 36 °/s (pion)
Wyjście wideo	—	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Prędkość obrotowa przy presetach	max. 62 °/s (poziom) max. 36 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawcówką
Zakres obrotu w pionie	0 ° ... 80 °
Interfejs RS-485	—
Liczba presetów	300
Skanowanie w poziomie	—
Ustawiane trasy ruchu	—
Wybrane cechy	Technologia Power Delivery - 65 W	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, głęboka, do ścian pustych, z membranami przebieciowymi • 2 punkty mocowania • 2 Wkręty montażowe, 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródło i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET 	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Metoda kompresji obrazu	H.264B / H.265+ / H.264 / H.265 / MJPEG / H.264+
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 k/s - 5 Mpx • 25 k/s - 4 Mpx 	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wandaloodporna	—	...
Interfejs sieciowy	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45) 	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	21.06	...
SAP Code	300613330
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-TVI
Dostęp z telefonu komórkowego	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reveye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reveye
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczewieni • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Analiza IVS : wtargnięcie : przekroczenie linii 	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczewieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczewieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 310 mA
Pobór mocy	≤ 11 W	≤ 15 W	≤ 3.7 W
Obudowa	Speed Dome, Plastikowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	...	Pomarańczowy	Biały	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP30	IP66	...	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 55 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.4 kg	0.028 kg	0.44 kg	2.4 kg	0.29 kg
Wymiary	108 x 49 x 33 mm	Ø 60 x 61 mm - Wymiary wewnętrzne Ø 72 x 63 mm - Wymiary zewnętrzne	Ø 111 x 141 mm (bez uchwytu)	440 x 207 x 44 mm	90 x 83 x 79 mm
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	...	Elektro-Plast	DAHUA	RUIJIE / REYEE	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata