

	<a href="#">ZEWNETRZNY PUNKT DYSTRYBUCJI KAMER EXPERT-POE/OTD-82GSFP 8 PoE + 2 x SFP</a>	<a href="#">MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI + TESTER RCD UT-582+ UNI-T</a>
		
	1342.40 PLN 1651.15 PLN	572.24 PLN 703.86 PLN
Pomiar napięcia AC	...	30 V ... 600 V ± (3% + 3) @ 1 V
Pomiar częstotliwości	...	45 Hz ... 65 Hz - wyświetlane częstotliwości mają charakter poglądowy
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 10/100 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X</li> </ul>	...
Zarządzanie	—	...
Diody LED	Power, Link/Act, PoE	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN &amp; PoE,</li> <li>• 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)</li> </ul>	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 8	...
Maksymalna sumaryczna moc	115 W	...
Tablica adresów MAC	16k	...
Test wyłączników różnicowoprądowych RCD	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Napięcie robocze: 220V ± 10 %</li> <li>• Prąd testowy: 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA</li> <li>• Zakresy czasu wyłączenia : <ul style="list-style-type: none"> <li>- x 1/2 - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA @ 2000 ms</li> <li>- x 1 - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 mA @ 1000 ms</li> <li>- x 5 - 500 mA @ 300 ms</li> <li>- AUTO RAMP - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA @ 300 ms</li> </ul> </li> <li>• Test AUTO RAMP: pomiar prądu wyłączenia (z jednoczesnym pomiarem czasu)</li> </ul>
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	...	—
RS-232	...	—

Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E - Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m</li> <li>• V - tryb VLAN, porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10</li> <li>• P - Tryb PoE Auto-check - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</li> </ul>	...
USB	...	—
Liczba kabli liniowych	2	...
Liczba kaset spawów	1	...
Miejsce na spawy	8	...
Typ złącza	SC / PC	...
Ilość adapterów	4	...
Ilość pigtaili	4	...
Materiał wykonania	Metal	...
Kolor	Szary	...
Klasa szczelności	IP55	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 % (bez kondensacji)
Przepusty kablowe	3 szt. od dołu Ø 39 mm	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drzwi zamykane są na zamek</li> <li>• Wbudowany wentylator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przełącznik fazy 0° / 180° podczas testu RCD,</li> <li>• Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem,</li> <li>• Buzzer,</li> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii,</li> <li>• Estetyczne i solidne wykonanie</li> </ul>
Maksymalna średnica słupa	350 mm	...
Producent / Marka	...	UNI-T
Wymiary zewnętrzne	280 x 260 x 210	...
Certyfikaty	CE, RoHS	...

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> <li>• Wyłącznik nadprądowy : C10, zabezpieczone linie L+N</li> <li>• Zabezpieczenie odgromowe : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napięcie maksymalne : 385 V AC</li> <li>- Nominalny prąd wyładowczy : 20 kA (8/20µs)</li> <li>- Maksymalny prąd wyładowczy : 40 kA (8/20µs)</li> </ul> </li> </ul>	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Zaciski śrubowe	6 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Temperatura pracy	-20 °C ... 65 °C	0 °C ... 40 °C
Waga	5.65 kg	0.380 kg
Wymiary	280 x 260 x 205 mm	160 x 100 x 69 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata