




	KLAWIATURA SENSORYCZNA DO CENTRALI ALARMOWEJ K-656 PARADOX	ZASILACZ UPS AT-UPS850- PLUS 850 VA EAST	REJESTRATOR AHD, HD- CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-XB0401-S31 4 KANAŁY
			
	539.00 PLN 662.97 PLN	354.81 PLN 436.42 PLN	222.40 PLN 273.55 PLN
Współpraca	PARADOX: Digiplex EVO
Moc czynna	...	510 W	...
Moc pozorna	...	850 VA	...
Napięcie wejściowe	...	165 V ... 275 V AC	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Częstotliwość wejściowa	...	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC ± 10 % (aprosymowana sinusoida)	...
Wejścia wideo	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Częstotliwość wyjściowa	...	50 / 60 Hz ± 1 %	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Czas przełączenia	...	≤ 10 ms	...
Wejścia audio	2 szt. CINCH

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • LCD 2x16 znaków • Kolor podświetlenia - Niebieski • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Przyciski szybkiego dostępu do funkcji • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Obsługa jednej lub wielu partycji • Możliwość podłączenia 1 linii alarmowej • Niezależne ustawianie linii gongowych • Podłączenie do 4-przewodowej magistrali komunikacyjnej • Wyjście programowalne PGM • Regulacja intensywności podświetlenia, kontrastu i szybkości przewijania komunikatów
Czas ładowania (do poziomu 90%)	...	8 godz.	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Akumulator	...	1 szt. - 12V/8Ah	...
Zgodność z normami	EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 50581
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	...	<ul style="list-style-type: none"> • 23 minuty @ 100 W, • 5 minut @ 300 W, • 2 minuty @ 500 W 	...
Liczba wyjść	...	6 szt. CEE 7/3 (Schuko)	...
Kraj pochodzenia	Kanada
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Filtr linii telefonicznej 	...
Sygnalizacja stanu pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa 	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyyczny regulator napięcia AVR • Współpraca z agregatami prądowórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Konfigurowalny alarm 	...
Przeznaczenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe 	...
Typ obudowy	...	Desktop	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 1296 x 1944 - 5M-N, 1024 x 1536 - 3M-N, 960 x 1080 - 1080N, 1280 x 720 - 720p, • HD-CVI 1280 x 1440 - 4M-N, 960 x 1080 - 1080N, 1280 x 720 - 720p • CVBS / PAL : 960 x 576 • IP : max. 2592 x 1944 - 5 Mpx
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...
Regulacja prędkości zapisu	<ul style="list-style-type: none"> 1 ... 12 kl/s @ 5M-N 1 ... 15 kl/s @ 4M-N 1 ... 18 kl/s @ 3M-N 1 ... 18 kl/s @ 1080N 1 ... 20 kl/s @ 720p 1 ... 25 kl/s @ 960H do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI • max. 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI + max. 4 x IP @ 1080p • 9 x IP @ 5 Mpx (max) Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

Tryby nagrywania	Detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 8 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Funkcje sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> • Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań • Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision, Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision, iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Domyślny adres IP	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną	80, 5000, 6000
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—

Zasilanie	12 V DC	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Biały / Srebrny	...	Czarny
Waga	0.196 kg	5.6 kg	0.68 kg
Wymiary	150 x 85 x 21 mm	280 x 185 x 95 mm	260 x 226 x 46 mm
Obsługiwane języki	polski	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	PARADOX	EAST	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata