






	WTYK MODULARNY EKRANOWANY RJ45/EKRAN*P10	PUNKT DOSTĘPOWY RG- RAP6260(H)-D Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 1148 Mb/s + 4804 Mb/s REYEE	HUB USB 3.0 CT2U3-13AB- EU-WH-BP 1 m	AKUMULATOR AKU- AA-2000/GC*P2 1.2 V Ni-MH HR6. AA Green Cell	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104*P200
					
	19.62 CZK 24.13 CZK	12449.46 CZK 15312.84 CZK	904.28 CZK 1112.26 CZK	96.31 CZK 118.46 CZK	1486.33 CZK 1828.19 CZK
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie	2 szt. Podana cena za opakowanie	200 szt. Podana cena za opakowanie
Napięcie znamionowe	1.2 V	...
Standard	Unique EM 125kHz
Pojemność akumulatora	2000 mAh	...
Kompatybilność	EM4100/4102
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Gniazdo - USB-B 3.0 • 13 x gniazdo - USB-A • 1 x Gniazdo zasilania - Gniazdo 5.5/2.1
Typ akumulatora	Ni-MH	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Długość przewodu	1 m
Rodzaj złącza	RJ 45 Wtyk 8 pin
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—
Standard USB	3.0
Typ anteny	...	4x4 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5 GHz - 4 dBi - 8 x Wbudowana antena kierunkowa
Mocowanie elementów złącza	Zaciskanie
Rozmiar	HR6, AA	...
Nadruk numeru seryjnego	—
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/m/ac/ax
Mocowanie żyły	Zaciskanie
Przeznaczenie	Skretka komputerowa
Materiał	PET
Przykładowe zastosowanie	• FTP kat. 5e
Prędkość transmisji	...	2.4 GHz : max. 1148 Mb/s + 5 GHz : max. 4804 Mb/s
Zabezpieczenia	...	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 100/1000/2500 Base-TX + PoE IN • 1 x 1000 Base-X port SFP
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reye
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Domyślny adres IP	...	10.44.77.253
Moc nadajnika	...	≤ 35 dBm @ 2.4 GHz ≤ 36 dBm @ 5 GHz
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz - 50 ° • 5 GHz - 60 °

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz - 30 ° • 5 GHz - 30 °
Obudowa	...	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)	Tworzywo sztuczne
Ochrona przeciwprzepięciowa	...	4 kV wyładowania atmosferyczne
Zasilanie PoE	...	✓
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3bt) • Pasywne PoE • 48 V / 1 A (brak zasilacza w zestawie) 	12 V DC / 5 A (w zestawie)
Pobór mocy	...	≤ 40 W
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 100 % (bez kondensacji)
Certyfikaty	...	CE, RoHS



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-546 	<ul style="list-style-type: none"> • Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • Dostęp z telefonu komórkowego • Ilość użytkowników : 512 (max) • Multi-SSID (max. 8) • Wyłącznik sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Kontrola mocy transmisji • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • Równoważenie obciążenia pasma • Kontrola przepustowości • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kontrola dostępu • filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Przycisk RESET • Sygnalizacja LED • Zasilanie PoE • Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy) • Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji. 	<ul style="list-style-type: none"> • Solidne wykonanie • Sygnalizacja LED • Każde gniazdo posiada niezależny wyłącznik 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100
Klasa szczelności	...	IP68
Waga	0.002 kg	2.9 kg	0.191 kg	0.03 kg	0.006 kg
Wymiary	...	300 x 300 x 75.5 mm (bez zestawu montażowego)	235 x 62 x 28 mm	...	86 x 54 x 1 mm
Zakres średnicy słupa	...	Ø 70 ... Ø 140 mm
Producent / Marka	...	RUIJIE / REYEE	ORICO	Green Cell	ATLO
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata