






	SWITCH SG4028 24-PORTOWY SFP DAHUA	KAMERA IP IPC-HDW2441T-ZS-27135 WizSense - 4 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	LAKIER GRAFITOWY PRZEWODZACY GRAPHITE-VARNISH 2 X FIOŁKA 1.5 ml AG TERMOPASTY	INTELIAGENTNY PRZELACZNIK SWIATLA ATLO-WBI/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KOLEK ROZPOROWY KS-10/6X120 KLIMAS
					
	575.00 PLN 707.25 PLN	1498.00 PLN 1842.54 PLN	11.82 PLN 14.54 PLN	39.23 PLN 48.25 PLN	1.22 PLN 1.50 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Opakowanie	2 x Fiolka 1.5 ml (lakier + rozpuszczalnik)
Materiał	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Średnica wiercenia	10 mm
Długość kołka rozporowego	60 mm
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Moc maksymalna	600 W	...
Wymiar wkręta	Ø 6 x 120 mm, SW-10
Prąd znamionowy	max. 10 A	...
Liczba przycisków	1	...
Liczba wyjść	1	...
Zastosowanie	• Naprawa oraz renowacja powłok grafitowych w urządzeniach elektronicznych, • Naprawa ścieżek na płytkach PCB	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Porty LAN	• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T, • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink, • 1 x RJ45 - Konsola
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Zarządzanie	✓
Obiektyw	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Diody LED	Link, Power, System
Kąt widzenia	...	104 ° ... 29 °
Szybkość transmisji	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Porty LAN + 2 Porty RJ45 (Uplink), • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Tablica adresów MAC	8k
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264H / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %	...
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Interfejs RS-485	...	—
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzany poprzez www • Statyczna agregacja łączy • LACP • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • Zgodność z protokołem LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • IGMP Snooping • Obsługa do 10 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN) • Kontrola przepływu danych (802.3x) - Full Duplex • Obsługa DHCP client/server • Obsługa DHCP snooping • Uwierzytelnianie portów IEEE 802.1x • Przycisk RESET • Konsola : Wyjście RJ-45 • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 467125,73 h • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 2 / 1 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Gęstość : 1.2 g/cm³ @ 20 °C, • Lepkość : 15 ... 50 Pa·s @ 20 °C • Dobra elektrochemiczna ochrona metalu przed korozją • Lakier światłoutwardzalny • W zestawie dedykowany rozpuszczalnik (octan etylu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED 	...
Certyfikaty	CE
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP SFTP DHCP DNS DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C	...
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	21.06
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyyczny balans bieli • AGC - Automatyyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów
Zasilanie	100 A ... 240 V AC / 2 A	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 640 mA
Pobór mocy	max. 24 W	• ≤ 6.1 W @ 12 V DC • ≤ 7.3 W @ PoE
Obudowa	RACK 19", 1U	Dome - Metalowa	...	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	...	Biały	Czarny	Biały	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wandaloodporna	...	—
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	1.77 kg	0.69 kg	...	0.089 kg	...
Wymiary	440 x 164 x 44 mm	Ø 122 x 108 mm	...	87 x 86 x 41 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA	AG TERMOPASTY	...	KLIMAS
Gwarancja	3 lata	3 lata	...	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00