



| | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | PUSZKA DO POŁĄCZEŃ PODTYNKOWYCH AGD PK-AGD/2/EPN Elektro-Plast | INTELIGENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-P1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |
| |  |  |
| | 63.82 PLN 78.50 PLN | 29.28 PLN 36.01 PLN |
| Napięcie znamionowe | ... | 100 ... 240 V |
| Maksymalne łączne obciążenie | ... | 3680 W |
| Całkowity maksymalny prąd | ... | 16 A |
| Ilość zacisków | 5 szt. : 3 x 6 mm ² - Szybkozłącze | ... |
| Liczba gniazd sieciowych | ... | 1 szt. |
| Klasa szczelności | IP40 | ... |
| Typ gniazda | ... | CEE 7/3 (Schuko) |
| Typ wtyczki | ... | CEE 7/7 |
| Uziemienie | ... | ✓ |
| Materiał wykonania | Tworzywo sztuczne | ... |
| Komunikacja bezprzewodowa | ... | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS |
| Producent / Marka | Elektro-Plast Nasielsk | ... |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów • Pokrywa mocowana na zatrzaski • Płaski profil obudowy : 22 mm | <ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Pomiar energii • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS |
| Obudowa | ... | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Biały | Biały |
| Temperatura pracy | ... | -20 °C ... 50 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ... | ≤ 80 % |
| Waga | 0.11 kg | 0.08 kg |
| Wymiary | 113 x 117 x 45 mm | 50 x 50 x 83 mm |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata |