



Wykreszenie funkcji																				<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.WDR - Szeroki zakres dynamiczny</li> <li>- 2D/3D - Ciepła redukcja koloru w obrazie</li> <li>- 2DNR - Technologia wysocho aktywnych diod podświetlenia. Mniej promieniowania świetlnego całego ekranu, zarówno centralnie pośrodku i na brzościach</li> <li>- AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu</li> <li>- HLC - Kompensacja światła podświetlenia (H)</li> <li>- HEC - Kompensacja światła podświetlenia (C)</li> <li>- HCR - Mechaniczny filtr podświetlenia</li> <li>- Automatyczny balans białej</li> <li>- Mover - Odświeżanie kontrastu obrazu</li> <li>- Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>
Model obrotowe OSD																				Model OSD (obrotowe poprzeczne)
Zasilanie						22 V DC														12 V DC / 500 mA (zasilacz z komputera)
Prędkość pracy						4.3.3 W														4.3.7 W
Obrotowość						3000rpm	MetaDrive													3000rpm
Waga						0.95 kg	0.95 kg													0.95 kg
Wymiary	2.118 x 1.127 mm	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg	0.809 kg
Obrotowość / Marka	Delta Electronics	LATEL	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA
Garancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00