



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-B1A51-0360B 5 Mpx 3.6 mm DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H51V21-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm
		
	310.00 PLN 381.30 PLN	120.00 PLN 147.60 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx	5 Mpx
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ; • AHD / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx • CVBS : 960 x 576 - 960H 	<ul style="list-style-type: none"> 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD- CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s
Zasięg oświetlacza IR	20 m	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna
Obiektyw	3.6 mm	3.6 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 88 ° (dane producenta) • 76 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (dane producenta) • 70 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu • Coaxial audio - tylko HD-TVI
Obudowa	Compact, Plastikowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały + Czarny	Biały
Wandaloodporna	...	—
Klasa szczelności	IP67	IP67
Zasilanie	12 V DC / 310 mA	12 V DC / 250 mA
Pobór mocy	≤ 3.7 W	≤ 3 W
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.15 kg	0.42 kg
Wymiary	149 x 70 x 70 mm	Ø 97 x 91 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	DAHUA	APTI
Gwarancja	3 lata	2 lata