

	KOSTKA MONTAŻOWA DO PRZYCISKU ALARMOWEGO APWK/KOSTKA	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2 SATEL	PASTA TERMOPRZEWODZĄCA AG-EXTREME/3G 3 g AG TERMOPASTY	SIŁOWNIK ZAWORU ATLO-V1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
				
	16.90 PLN 20.79 PLN	1558.00 PLN 1916.34 PLN	26.93 PLN 33.12 PLN	71.75 PLN 88.25 PLN
Typ złącz	4 x zaciski skręcane
Zastosowanie	sterowanie zaworem kulowym
Opakowanie	Strzykawka 3 g	...
Liczba torów	4
Przewodność cieplna	> 6 W/(m·K)	...
Impedancja termiczna	< 0.004 °C-in ² /W	...
Wejścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Rozmiar zaworu	1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 3/4 ", 1 ", 1 1/4 ", 1 1/2 "
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających
Czas otwarcia/zamknięcia	5 ... 10 s
Moment obrotowy	2.9 ... 5.9 Nm
Pamięć zdarzeń	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie) • Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali, • Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Użytkownicy + administratorzy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Obciążalność wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC
Obudowa	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor	Zielony	...	Szary	Czarny

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa do 255 modułów kontroli dostępu • Możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu) • Możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref) • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota, • Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, • Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych • Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów • Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach • Obsługa tripodów (kołowrotów) • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych 	W zestawie aplikator ułatwiający nakładanie pasty na powierzchnię	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • Ustawianie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Dioda Wi-Fi • Łatwa instalacja - siłownik montuje się na zaworach kulowych z dźwignią • Możliwość manualnej zmiany pozycji zaworu • Funkcja łatwego parowania • Siłownik pozwala ustalić stan pracy po zaniku zasilania w ustawieniach urządzenia aplikacji Tuya. Dostępne opcje: 1. "close" - zamknij zawór, 2. "open" - otwórz zawór, 3. "Restart Memory" - przywróć do poprzedniego stanu • Bezpieczne zasilanie 12V DC
Zasilanie	...	12 V DC / 140 mA (max)	...	12 V / 1 A (zasilacz w komplecie)
Współpraca z akumulatorem	...	—
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	<ul style="list-style-type: none"> • -50 °C ... 250 °C (praca ciągła) • -40 °C ... 340 °C (praca chwilowa) 	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	93 % (bez kondensacji)
Waga	0.008 kg	0.096 kg	...	0.4 kg
Wymiary	21 x 19 x 16 mm	151 x 69 x 17 mm	...	<ul style="list-style-type: none"> • 105 x 70 x 107 mm • 1.35 m (długość kabla)
Producent / Marka	...	SATEL	AG TERMOPASTY	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata