



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, DS-2CE56D0T-IRMMF(3.6mm) - 1080p Hikvision	KONTROLER PRZEJŚCIA ACCO-KP2 SATEL
		
	189.00 PLN 232.47 PLN	453.00 PLN 557.19 PLN
Linie wejściowe	...	12
Linie wyjściowe	...	12
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> Praca autonomiczna, Praca w systemie ACCO/ACCO NET
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Obciążalność prądowa wyjść	...	<ul style="list-style-type: none"> 50 mA / 12 V DC - (OUT 1-12) 0.5 A / 12 V DC - (+G 1-4)
Napięcie przełączane przez przełącznik	...	250 V AC, 30 V DC
Obciążalność styków przełącznika	...	8 A
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> 82 ° (dane producenta) 78 ° (nasze testy) 	...
Komunikacja	...	RS-485
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 62 dB	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI, Gniazdo BNC	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Tryb dzień/noc BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Automatyczny balans bieli 	...
Menu ekranowe OSD	—	...
Pobór mocy	≤ 4 W	...
Obudowa	Dome, Plastikowa	...
Kolor	Biały	...
Wandaloodporna	—	...
Klasa szczelności	IP44	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 45 °C	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 5 programowalnych linii wejściowych NO/NC • Dodatkowe wejścia dedykowane do podłączenia czytników, kontrolowania obecności czytników, podłączania obwodu sabotażowego • wejście zasilania • 2 programowalne niskoprądowe linie wyjściowe OC • Dodatkowe wyjścia dedykowane do podłączania czytników • Wyjście przekaźnikowe do sterowania zamkiem elektromagnetycznym, sterownikami bram lub innymi urządzeniami aktywującymi przejście • 4 wyjścia zasilania 12 V/0.5 A • Obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia, • 1024 użytkowników • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom • Identyfikacja: Karta i/lub PIN, Dallas iButton • Historia 24 576 zdarzeń • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych • Świąteczne schematy dostępu • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Odblokowanie lub zablokowanie przejścia zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dostępu • Limitowanie wejść • Zgodność z protokołem EM-MARIN, Wiegand 26-56bit, DALLAS • Gniazdo micro USB - Możliwość aktualizacji oprogramowania • Własny zegar z podtrzymaniem bateryjnym • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Gniazdo zasilania APS - zasilacz SATEL (brak w zestawie)
---------------	-----	--

Zasilanie	12 V DC / 330 mA	12 V DC
Pobór prądu	...	<ul style="list-style-type: none"> • 110 mA (tryb czuwania) • 480 mA (praca)
SAP Code	300609197	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	93 % ± 3 %
Waga	0.15 kg	0.11 kg
Wymiary	Ø 98 x 66 mm	142 x 71 x 17 mm
Producent / Marka	Hikvision	SATEL
Gwarancja	3 lata	2 lata

