

	WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY ATLO- DBC52-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	PRZYCISK DZWONKA PD-1 ORNO	BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA MXD-300- BR SATEL
			
	1101.92 SEK 1355.36 SEK	46.14 SEK 56.75 SEK	338.89 SEK 416.83 SEK
Przetwornik	SmartSens CMOS - 2 Mpx	...	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 px - 1080p	...	...
Detekcja	...	...	• Otwarcie drzwi lub okna, • Wstrząsy, Drgania, • Woda
Obiektyw	2.0 mm F1.2	...	...
Kąt widzenia	140 °	...	...
Pasma częstotliwości	...	...	433.05 MHz ... 434.79 MHz
Oświetlacz IR	5 ... 10 m	...	...
Oświetlacz LED	—	...	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	Unique EM 125kHz	...	...
Zasięg transmisji bezprzewodowej	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...	...
Standard Wi-Fi	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	...	≤ 600 m - PERFECTA ≤ 500 m - VERSA-MCU / MTX-300 / MICRA ≤ 300 m - MRU-300
Współpraca	...	...	Satel MICRA
Interfejs sieciowy	• 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, Gniazdo RJ-45 • 2.4 GHz Wi-Fi	...	...
Sygnalizacja alarmu	...	...	• Sygnał do centrali alarmowej • Dioda LED
Styk antysabotażowy	...	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...	...
Bateria	...	...	CR123A 3 V (w komplecie)
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264	...	...
Czas pracy na baterii	...	...	max. 2 lata
Obsługiwane formaty audio	G.711	...	...
Pobór prądu	...	...	≤ 22 mA

Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	...	2
Klasa środowiskowa EN 50130-5	...	...	II
Wybrane cechy	...	Obudowa - Plastikowa, Natynkowa	• wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem • wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna • wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp. (czujka magnetyczna) • wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC • wejście umożliwiające podłączenie przewodowej czujki roletowej • kontrola stanu baterii • Szyfrowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 433 MHz • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	93 ± 3 %
Producent / Marka	...	ORNO	SATEL

Wybrane funkcje	• Bezprzewodowa obsługa ATLO-DBC5/CHIME • Możliwość rozszerzenia o dodatkowy przekaźnik bezprzewodowy ATLO-DBC5/RELAY • Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) • Różne tryby zapisu - użytkownicy mogą wybrać zakres czasu do zapisu w ciągu dnia oraz ustalić określony tryb zapisu: zapis z detekcji ruchu, zapis manualny, zapis według harmonogramu, • Detekcja ruchu, • Czujnik PIR, • Wewnętrzny czytnik kart i breloków, • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Komunikacja dwukierunkowa, • Redukcja szumu i echa • Pełna obsługa przez sieć • 5 użytkowników on-line, • Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów, • Powiadamianie Video PUSH - Detekcja ruchu, • Nagrywanie wideo - Detekcja ruchu, Przycisk dzwonka, • Automatyczne powiadamianie o zdarzeniach za pośrednictwem wiadomości Email • Sterowanie zamkiem - Wyjście przekaźnikowe • Zabezpieczenia antysabotażowe • Zgodność z Google Home, Amazon Echo	...	...
Mocowanie	Natynkowe	...	...
Zasilanie	• 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 48 V PoE (802.3af)	max. 250 V / 1 A	...

Obudowa	Aluminium + Tworzywo sztuczne (ABS)	...	...
Kolor	Srebrny	...	Brązowy
Klasa szczelności	IP44	IP44	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	• 0.22 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą • 0.046 kg - osłona przeciwdeszczowa	0.035 kg	0.04 kg
Wymiary	• 141 x 87 x 25 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą • 147 x 94 x 40 mm - osłona przeciwdeszczowa	81 x 33 x 20 mm	24 x 110 x 27 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata

