

|  | KREDA TRASERSKA<br>CZERWONA ST-1-47-404<br>STANLEY   | AGREGAT PRĄDOWÓRCZY<br>KD-109N.800 W Kraft&Dele                                   | REPEATER HDMI-<br>RPT45/SIG   | KAMERA WANDALOODPORNĄ IP BCS-L-DIP42VSR4-A11 - 1080p 2.7...<br>13.5 mm - MOTOZOOM BCS Line   |
|--|--|---|---|--|
|  |   |  |  |    |
|  | 8.63 PLN<br>10.61 PLN  | 250.00 PLN<br>307.50 PLN  | 27.64 PLN<br>34.00 PLN  | 699.00 PLN<br>859.77 PLN   |
| Moc nominalna                              | ...  | 800 W   | ...   | ...  |
| Standard                                   | ...  | ...   | ...   | TCP/IP   |
| Napięcie wyjściowe                         | ...  | 230 V AC  | ...   | ...  |
| Przetwornik                                | ...  | ...   | ...   | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS  |
| Wielkość matrycy                           | ...  | ...   | ...   | 2.1 Mpx  |
| Zastosowanie                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do użytku przy pracach murarskich,</li> <li>• Prace elektryczne, takie jak wyznaczanie linii pod rurki, korytka czy linie lamp oświetleniowych</li> </ul> | ...   | ...   | ...  |
| Liczba gniazd sieciowych                   | ...  | 1 szt. - jednofazowe  | ...   | ...  |
| Wodoodporna                                | ✓  | ...   | ...   | ...  |
| Wbudowany woltomierz                       | ...  | ✓   | ...   | ...  |
| Waga netto                                 | 115 g  | ...   | ...   | ...  |
| Częstotliwość wyjściowa                    | ...  | 50 Hz   | ...   | ...  |
| Stabilizacja napięcia                      | ...  | —   | ...   | ...  |
| Obsługiwane rozdzielczości HDMI            | ...  | ...   | DTV/HDTV : 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p                             | ...  |
| Wyjście 12V DC                             | ...  | ✓   | ...   | ...  |
| Moc silnika                                | ...  | 2 KM  | ...   | ...  |
| Rozdzielczość                              | ...  | ...   | ...   | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p   |
| Odświeżanie                                | ...  | ...   | 24, 50, 60 kl/s   | ...  |
| Typ silnika                                | ...  | 2-suwowy, chłodzony powietrzem  | ...   | ...  |
| Maksymalny zasięg transmisji               | ...  | ...   | 45 m  | ...  |
| Rozruch silnika                            | ...  | Ręczny  | ...   | ...  |
| Obiektyw                                   | ...  | ...   | ...   | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom   |
| Maks. szerokość pasma                      | ...  | ...   | 1.65 GHz  | ...  |
| Poziom hałasu w czasie pracy               | ...  | 68 dB   | ...   | ...  |
| Średnie spalanie                           | ...  | 0.4 l/h   | ...   | ...  |
| Pojemność zbiornika paliwa                 | ...  | 4 l   | ...   | ...  |
| Temperatura pracy                          | ...  | ...   | -15 °C ... 50 °C  | ...  |
| Wskaźnik poziomu paliwa                    | ...  | ✓   | ...   | ...  |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ...  | ...   | 5 % ... 90 % (bez kondensacji)  | ...  |
| Kąt widzenia                               | ...  | ...   | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 108 ° ... 30 ° (dane producenta)</li> <li>• 102 ° ... 31 ° (masze testy)</li> </ul>   |
| Materiał wykonania                         | ...  | Stal nierdzewna + Aluminium + Tworzywo sztuczne                                   | ...   | ...  |
| Zasięg oświetlacza IR                      | ...  | ...   | ...   | 40 m   |
| Metoda kompresji obrazu                    | ...  | ...   | ...   | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  |
| Gniazdo karty pamięci                      | ...  | ...   | ...   | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe                 | ...  | ...   | ...   | 1 / 1  |
| Audio                                      | ...  | ...   | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul> |
| Interfejs sieciowy                         | ...  | ...   | ...   | 10/100 Base-T (RJ-45)  |
| WEB Server                                 | ...  | ...   | ...   | Wbudowany, Web Viewer  |
| Maks. liczba użytkowników on-line          | ...  | ...   | ...   | 20   |
| ONVIF                                      | ...  | ...   | ...   | ✓  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego    | ...  | ...   | ...   | 25 kl/s @ 1080p  |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

|                                       |          |                    |                 |   |
|---------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|---|
| Dostęp z telefonu komórkowego         | ...      | ...                | ...             | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a><br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>  |
| Domyślny adres IP                     | ...      | ...                | ...             | 192.168.1.108   |
| Domyślny login / hasło administratora | ...      | ...                | ...             | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  |
| Porty dostępu przez www               | ...      | ...                | ...             | 80, 37777   |
| Porty dostępu przez aplikację na PC   | ...      | ...                | ...             | 37777   |
| Port dostępu przez aplikację mobilną  | ...      | ...                | ...             | 37777   |
| Port ONVIF                            | ...      | ...                | ...             | 80  |
| RTSP URL                              | ...      | ...                | ...             | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy  |
| Wybrane funkcje                       | ...      | ...                | ...             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> </ul> |
| Zasilanie                             | ...      | ...                | Z przewodu HDMI | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 520 mA  |
| Pobór mocy                            | ...      | ...                | ...             | • ≤ 6.3 W @ 12 V DC<br>• ≤ 7.2 W @ PoE  |
| Obudowa                               | ...      | ...                | ...             | Dome - Metalowa   |
| Kolor                                 | Czerwony | Niebieski + Czarny | ...             | Biały   |
| Klasa szczelności                     | ...      | ...                | ...             | IP67  |
| Wandaloodporna                        | ...      | ...                | ...             | IK10  |
| Temperatura pracy                     | ...      | ...                | ...             | -30 °C ... 60 °C  |
| Waga                                  | ...      | 16.5 kg            | 0.02 kg         | 0.51 kg   |
| Wymiary                               | ...      | 380 x 310 x 315 mm | 47 x 33 x 15 mm | Ø 122 x 93 mm   |
| Obsługiwane języki                    | ...      | ...                | ...             | polski, angielski   |
| Producent / Marka                     | STANLEY  | Kraft&Dele         | ...             | BCS Line  |
| Gwarancja                             | 2 lata   | 12 miesięcy        | 2 lata          | 2 lata  |