

	GRANICZNIK PRZEPIECZNIKOWY ILE 4129/3 PROIZJAZDOWY ILE 7 EGZEMPLARZY	LUCHWY DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATEK ILE EGZEMPLARZY	KABEL CCTV RG.50+XG.75/200	KAMERA IP DS-2CD1267H-LIU2 2MMI Smart Hybrid Light- 6 Mpx. HiVision	CZYTNIK KART PAMIĘCI SAMSUNG SD.V331 16GBEA	KOLEK ROZPOROWNY KW.10GX30.K11MAS	KOLEK ROZPOROWNY KS.10GX40.K11MAS	GNIAZDO PODWOJNE SANTRA ILE 4 EGZEMPLARZY	KAMERA IP BCS-11P14FW PINHOLE - 4 Mpx 2.8 mm BCS Line	PROFIL ALUPR3111/92	
Standard	344.35 PLN 625.55 PLN	36.59 PLN 63.01 PLN	2.35 PLN 2.09 PLN	891.00 PLN 1095.59 PLN	56.80 PLN 69.86 PLN	6.37 PLN 9.70 PLN	0.22 PLN 0.20 PLN	15.29 PLN 16.81 PLN	133.00 PLN 1611.30 PLN	23.69 PLN 31.49 PLN	
Opisow funkcjonalnosc											
Maksymalna wytrzymałość urzadzania					USB 3.1 - wykł.A			16 A			
Podaj urządzenie											
W odniesieniu				200 m. Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki							
Użyczenie										2 szt. Podana cena za opakowanie	
W opakowaniu											
Kabel koncentryczny			RG59			10 mm	10 mm				
Średnica włókna											
Napięcie znamionowe	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz							230 V / 50 Hz			
Osłabianie systemy operacyjne					Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64bit), Linux, Mac OS 10.12 lub nowszy						
Współczynnik rozszerzenia						60 mm	60 mm				
Zachłonek celowania											
Standard osłabienia	VESA: 50, 75, 100, 200 x 100, 200										
Szybkobit transmisji					5.5 Gbps						
Typ gniazda								2 x CEE 7/5			
Napięcie maksymalne	230 V AC, 50 / 60 Hz										
Przewodność osłabienia											
Obrotowość TV w calach	23 " - 42 "										
Dotykaczek			0 3.66 mm PE pelny								
Wykaz osłabienia						0.5 x 80 mm, FF-2	0.6 x 120 mm, SW-10				
Napięcie	15 kV										
Materiał						* Kalkl. rozporowany, * Najwyższokiel, * Włókno. Stal ocynkowana	* Kalkl. rozporowany, * Najwyższokiel, * Włókno. Stal ocynkowana			Stal	
Osłabienie											
Klasa	Typ 2 i Klasa C 1									Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	
Dystans od powierzchni montażu	19.5 mm										
Osłabianie karty pamięci						SD (Secure Digital), microSD - SDHC, SDXC					
Przeznaczenie										* EPRADO R19-121U60 * EPRADO R19-121U60	
Opłata			Linka Cu								
Zastosowanie						* Beton * Cegła ceramiczna pełna * Cegła silikatowa pełna	* Beton * Cegła ceramiczna pełna * Cegła silikatowa pełna	Seria produktów Santra			
Przeznaczenie											
Przebieg protokołu Up-LIFE, NPE1	2.2 kV @ 8/20 ps (T2)										
Przebieg w pionie											
Ekstrem w poziomie											
Impedancja			75 Ω								
Współczynnik w płaszczyźnie osłabienia											
Znamionowy prąd wyładowczy (LIFE, NPE)	3 kA @ 8/20 ps (T2)										
Maksymalny prąd wyładowczy (LN, LIFE, NPE)	20 kA @ 8/20 ps (T2)										
Wykazane cechy						* 1 x Gniazdo SD * 1 x Gniazdo microSD * Odczyt 2 kart pamięci jednocześnie * Plug & Play			Zgodność z normą PN-EN 60669-1:2018-04		
Rozdzielczość				1280 x 1920 - 6 Mpx., 1280 x 1440 - 4 Mpx., 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p					1680 x 1520 - 4 Mpx., 1280 x 1440 - 3.7 Mpx., 1920 x 1080 - 3 Mpx., 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.5 Mpx., 1280 x 720 - 720p		
Długość przewodu na osłabieniu 100m	✓				30 m						
Typ osłabienia	osłabienie skręcone										
Obrotowość			112.4 " Progressive Scan CMOS					1/3 " Progressive Scan CMOS			
Obrotowość w modułach 17.5 mm	4		2.8 mm					2.8 mm @ FF.0 (pinhole)			
Kąt widzenia			115 °					96 °			
Zasłona osłabienia IR			15 m								
Osłabianie karty pamięci											
Współczynnik osłabienia			8.5 dB @ 50 MHz, 8.4 dB @ 100 MHz, 12.8 dB @ 210 MHz, 17.7 dB @ 420 MHz, 24.6 dB @ 840 MHz, 26.6 dB @ 1000 MHz, 30.9 dB @ 1150 MHz, 24.6 dB @ 1750 MHz, 39.9 dB @ 2150 MHz								
Metoda kompresji osłabienia				H.263+ / H.263 / H.264+ / H.264 / MJPEG					H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG		
Współczynnik osłabienia			0 0.81 mm Cu. Imet 2 x 0.75 mm-Linka -4L w Cu								
Wykaz osłabienia											
Audio						* Wbudowany mikrofon * Przenośnik audio ps sieci * Zgodność ze standardem AAC * Redukcja szumu i echa			* Współczynnik Audio * Wbudowany mikrofon, * Współczynnik Audio * Osłabienie dwukierunkowego audio		
Rezystancja 200 zaizolowanych			4 Ω / 100 m								
Powłoka zewnętrzna			0 6 mm PVC 0 3.5 mm								
Przebieg transmisji transmisyjności głośnośc.				20 kHz @ 0 Mpx							
Interfejs				10/100 Base-T (RJ-45)							
WEB Server				Wbudowany							
Maks. liczba użytkowników on-line										10	
ONVIF										✓	
Inteligentna analiza osłabienia										* Wsparcie * przeznaczenie linii	
Wykazane funkcje					* Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa opiewalacz IR lub LED. Biale światło włączony automatycznie pomaga w automatycznej wyliczeniu osłabienia w monitorowanym obszarze, co skutkuje poprawa jasność osłabienia. * Modułowe wykrywanie osłabienia LED * WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamicznej osłabienia * 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie * BIC - poprawienie jakości wystrzałów fragmenty osłabienia * BLC - kompensacja światła wstecznego (bia) * HLC - kompensacja osłabienia (przekrojenie) * Modułowe zmiany rozdzielczości, jasności i propozycyjności * Osłabienie osłabienia i osłabienia osłabienia * Scharpeness - Wyostroszenie konturów obrazu * Substrat wideo * Konfigurowalne strzemy prywatności * Inteligentna detekcja ruchu i rozpoznawanie ludzi oraz pojazdów					* WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamicznej osłabienia * 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie * BIC - kompensacja światła wstecznego (bia) * HLC - kompensacja osłabienia (przekrojenie) * Konfigurowalne strzemy prywatności * Inteligentna ruch * AWB - Automatykny balans biały * AGC - Automatykny regulacja wzmacnienia osłabienia * AEC - Automatykny redukcja szumu osłabienia * TSS - Osłabienie * ICR - Mechaniczny filtr podświetlenia * Mirror - Odwrócenie osłabienia * D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16 x	
Dostęp z telefonu komórkowego				Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) * Android: Darmowa aplikacja iSK-Cloud * IOS: Darmowa aplikacja iSK-Cloud					Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) * Android: Darmowa aplikacja iSK-Cloud * IOS (iPhone): Darmowa aplikacja iSK-Cloud		
Dostępny adres IP				192.168.1.x					192.168.1.100		
Dostępny login / hasło administratora				admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu					admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu		
Porty dostępu przez www				80					80, 37777		
Porty dostępu przez http									37777		
Osłabienie na PC				Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200					37777		
Porty dostępu przez aplikację mobilną				8000					37777		
Port ONVIF				80					80		

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL				<ul style="list-style-type: none"> Strumień główny : ftp://zytkowmik.baslog192.168.1.64:554/StreamingChannels/101 Strumień pomocniczy : ftp://zytkowmik.baslog192.168.1.64:554/StreamingChannels/102 				http://admin.baslog192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subType=0 Strumień główny http://admin.baslog192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subType=1 Strumień pomocniczy	
Zasilanie				<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 550 mA 	3SD			12 V DC / 150 mA	
Profil mocy				<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8 W @ PoE • ≤ 6.6 W @ 12 V DC 				max. 1.8 W	
Obudowa	Tworzywo sztuczne, metalowa lub tytan DIN, FS-35			Domu, Metal + Plastik				Tworzywo sztuczne (ABS)	Metal - Metalowa
Kolor		Czarny		Biały	Biały			Czarny	Czarny
Klasa ochronności				IP67				IP20	
Klasa ochrony mechanicznej									
Temperatura pracy				30 °C ... 60 °C					40 °C ... 60 °C
SAP Code				111329091					
Waga	0.314 kg	0.422 kg		0.39 kg	0.02 kg			0.080 kg	
Wymiary	71 x 83 x 70 mm	865 x 222 x 19.5 mm		Ø 110 x 93 mm	70 x 35 x 11 mm			85 x 75 x 53 mm	404 (12 U) x 22 x 22 mm
Obsługiwane języki				angielski, ukraiński					polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, japoński
Producent / Marka	LEUBAND	BRATECK		Hikvision	SINTEK	KLIMAS	KLIMAS	Elektro-Plast Nasetnik	BCS Lime
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00