






	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-G*P100	SCIĄGACZ IZOLACJI HT-766	INTELEKTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PIXEL BOX/BLEBOX WL- Fi_5 ... 12 V DC	MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY ZWIERNY PK1-12-ZD DELTA	HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-BF2241-TB7F8-S2 7.0 mm : 960p, 8.0 mm - 4 Mpx DAHUA
					
	14.20 PLN 17.47 PLN	26.13 PLN 32.14 PLN	104.87 PLN 128.99 PLN	27.83 PLN 34.23 PLN	8841.00 PLN 10874.43 PLN
Liczba wyjść przełącznikowych	1	...
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Wielkość plamki	12 µm
Pobór prądu	35 mA 12 V DC	...
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Napięcie znamionowe	5 ... 12 V DC
Materiał	Guma	Metal / PET
Czułość cieplna (NETD)	< 40 mK @ F1.0
Zakres spektralny	8 µm ... 14 µm
Maksymalne łączne obciążenie	60 W (zasilanie), 20 mA (sterowanie)
Obciążalność styków	10 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)	...
Palety kolorów	18
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Wyjście	NO	...
Liczba wejść	1
Zastosowanie	...	Żyła - 0.2 ... 6 mm ² (24 AWG ... 10 AWG)	Współpraca z oświetleniem LED - cyfrowe taśmy LED (ARGB/RGB) 12V WS2811/WS2815
Liczba wyjść	1 (zasilanie) , 1 (sterowanie)
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Przetwornik	Niechłodzony mikrobolometr VOX 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	256 x 192 px 4 Mpx
Obiektyw	7.0 mm 8.0 mm
Kąt widzenia	24 ° 33.4 °
Zoom optyczny	—
Zoom cyfrowy	—
Czułość	0.05 Lux (kolor) @ F2.0 0.005 Lux (B/W) @ F2.0
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pokrętko regulacji siły zrywającej, • Samo dopasowujący się mechanizm do rozmiaru przewodu umożliwiający doskonałe ściąganie izolacji bez uszkodzenia żyły, • Regulowany ogranicznik z podziałką długości, • Obcinarka, • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głośm, • Sterowanie kolorem, efektem, czasem zmiany aranżacje wnętrza • predefiniowane efekty, • modyfikacja efektów • Możliwość sterowania cyfrową taśmą LED składającą się z 360 diod, grup lub matryc • Możliwość odcięcia zasilania taśmy LED gdy jest wygaszona (oszczędność energii) • Obsługa technologii µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • montaż na szynie DIN, TS-35, • Sygnalizacja LED, • Zabezpieczenia : Przeciwprzepięciowe, Odwrotne podłączenie 	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 40 °C	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozdzielczość	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px 2336 x 1752 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - 4CIF 352 x 288 - CIF
Standard	TCP/IP, CVBS
Wyjście wideo	CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, BNC
Interfejs RS-485	✓
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	• Wejście Audio • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 1280 x 960 25 k/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS	...	Port 37777 • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	• Możliwość nałożenia obrazu z kamery termowizyjnej na obraz klasyczny - 3 Tryby wyświetlania • PIP - Obraz w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automaty czna regulacja wzmocnienia obrazu • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • Detekcja ruchu • Pomiar temperatur w zakresie -20°C ... +50°C • Inteligentne śledzenie najcieplejszego / najzimniejszego punktu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja obiektów (człowiek, samochód), detekcja pożaru, Detekcja dymu • Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Ochrona 6kV kamery i jej konstrukcji przed skutkami wyładowań atmosferycznych • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 8 / 15 kV
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Compact - Metalowa
Kolor	Zielony	...	Czarny	...	Biały
Klasa szczelności	IP20	...	IP67
Zasilanie	10 ... 16 V DC	• ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A
Pobór mocy	≤ 12 W
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	...	0.35 kg	0.02 kg	0.03 kg	1.4 kg
Wymiary	...	205 x 93 x 33 mm	36 x 26 x 19 mm	73 x 12 x 41 mm	96 x 104 x 280 mm
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	BleBox	DELTA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00