

	WTYK Z GUMKĄ USZCZELNIAJĄCA F/7.0-G	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TLM-IL- A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	MODUŁ ATS DO AGREGATU DY- ATS-18020DA Dynamo
			
	139.05 HUF 171.03 HUF	29809.52 HUF 36665.71 HUF	150857.14 HUF 185554.28 HUF
Współpraca	DY-18020DA
Moc maksymalna	10 kW
Rodzaj złącza	"F" Wtyk prosty
Mocowanie elementów złącza	Wkręcane
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Mocowanie ekranu	Wkręcanie
Mocowanie żyły	—
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	...
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...
Moc nominalna	• 3.5 kW @ 230 V, • 10 kW @ 400 V
Średnica kabla	max. 7.0 mm
Impedancja	75 Ω
Materiał	Metal
Maksymalny prąd	• 15.2 A @ 230 V, • 26.3 A @ 400 V
Przykładowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • RG6 • HFEK • Triset113
Prąd ładowania akumulatora	3 A
Klasa izolacji	F
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję • Gumka uszczelniająca
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / ≤ 95 %
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 102 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	...

Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI 	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Zasilanie	...	12 V DC / 220 mA	...
Pobór mocy	...	≤ 2.6 W	...
Obudowa	...	Dome - Metalowa	...
Kolor	...	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP67	IP41
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.005 kg	0.31 kg	5 kg
Wymiary	Ø 11 mm x 20 mm	Ø 94 x 86 mm	250 x 320 x 152 mm
Producent / Marka	...	DAHUA	Dynamo
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata