



	PUNKT DOSTĘPOWY NANOSTATION-M5 UBIQUITI	STACJA KLIENCKA SXTSQ-5ACD MIKROTIK
		
	459.65 PLN 565.37 PLN	327.41 PLN 402.71 PLN
Zakres częstotliwości	5470 MHz ... 5825 MHz	5150 MHz ... 5875 MHz
Polaryzacja	pionowa/pozioma	...
Typ anteny	2Tx 2Rx MIMO 16 dBi Zintegrowana	16 dBi, 2Tx 2Rx MIMO - Pasma 5 GHz
Standardy	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11a • IEEE 802.11n 	IEEE 802.11 a/n/ac
Prędkość transmisji	...	1000 Mb/s
VSWR	1.6 : 1	...
Porty LAN	2 x 10/100 Mbps BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)	1 x 10/100/1000 Mb/s
Czułość odbiornika	<ul style="list-style-type: none"> • -94 dBm @ 6 ... 24 Mbps • -80 dBm @ 36 Mbps • -77 dBm @ 48 Mbps • -75 dBm @ 54 Mbps 	...
System operacyjny	AirOS	...
Tryby pracy	Station, Station WDS, Access Point Access Point WDS	Klient, Klient WDS, Router, Bridge (Point-to-Point) - 3 Poziom licencji MikroTik RouterOS
Zabezpieczenia	zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 15kV dla toru radiowego	Ochrona przeciwprzepięciowa
Pobór mocy	...	7 W
Moc nadajnika	<ul style="list-style-type: none"> • 27 dBm @ 6 ... 24 Mbps • 25 dBm @ 36 Mbps • 23 dBm @ 48 Mbps • 22 dBm @ 54 Mbps 	25 dBm
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	43 °	23 °
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	41 °	23 °
Pamięć	32 MB SDRAM, 8 MB FLASH	256 MB RAM, 16 MB Flash
Procesor	Atheros MIPS 24KC, 400MHz	IPQ-4018 4 x 716 MHz
Zasilanie PoE	✓	✓
Zasilanie	24 V / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	10 V ... 30 V DC PoE (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	-30 °C ... 75 °C	-40 °C ... 70 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 %	...
Waga	0.3 kg	0.21 kg
Wymiary	278 x 80 x 59 mm	129 x 129 x 34 mm
Producent / Marka	UBIQUITI	MikroTik
Gwarancja	2 lata	2 lata