



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2 Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">PROGRAMOWALNY WZMACNIACZ WIELOZAKRESOWY PA-420T TERRA</a>
		
	115.37 CHF 141.91 CHF	177.89 CHF 218.80 CHF
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Zakres częstotliwości	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 87 MHz ... 108 MHz - FM,</li> <li>• 174 MHz ... 240 MHz - VHF,</li> <li>• 470 MHz ... 694 MHz - UHF</li> </ul>
Liczba obsługiwanych MUX-ów	...	20
Wzmocnienie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29 dB @ FM</li> <li>• 63 dB @ VHF/UHF</li> </ul>
Regulacja wzmocnienia	...	0 dB ... 20 dB
Poziom wejściowy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 69 ... 89 dB<math>\mu</math>V @ FM,</li> <li>• 50 ... 100 dB<math>\mu</math>V @ VHF/UHF</li> </ul>
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 112 ° (dane producenta)</li> <li>• 107 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 V <sub>pp</sub> / 75 $\Omega$	...
Maksymalny poziom wyjściowy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 dB<math>\mu</math>V @ FM</li> <li>• 113 dB<math>\mu</math>V @ VHF/UHF : 6 MUX-ów</li> <li>• 110 dB<math>\mu</math>V @ VHF/UHF : 7 - 12 MUX-ów</li> <li>• 109 dB<math>\mu</math>V @ VHF/UHF : 13 - 16 MUX-ów</li> <li>• 108 dB<math>\mu</math>V @ VHF/UHF : 17 - 20 MUX-ów</li> </ul>

Liczba wejść/wyjść	...	4 / 1 - 2x programowalne wejścia VHF/UHF, 1x programowalne wejście UHF, 1x wejście sygnału FM oraz 1x wyjście
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Zasilanie przedwzmacniaczy	...	12 V DC : 100 mA / Wejście
Współczynnik szumów	...	< 7 dB
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wzmocnienie dwudziestu multipleksów DVB-T/T2</li> <li>• AGC automatyczne wyrównanie poziomu sygnału dla wszystkich kanałów</li> <li>• Selektywność 30 dB w odległości 1 MHz od granicy kanału</li> <li>• Wbudowany filtr LTE / 5G</li> <li>• Wysoki współczynnik błędu modulacji MER <math>\geq</math> 36 dB</li> <li>• Urządzenie programowane jest z dowolnego urządzenia mobilnego wyposażonego w system Android lub komputer z systemem Windows (aplikacja TERRnet) - złącze Control (gniazdo micro USB)</li> </ul>
Klasa szczelności	IP67	...
Zasilanie	12 V DC / 540 mA	230 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	$\leq$ 6.4 W	$\leq$ 6 W

Obudowa	Dome, Metalowa	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Wandaloodporna	—	...
Kolor	Biały	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.48 kg	0.6 kg
Wymiary	Ø 106 x 94 mm	179 x 135 x 52 mm
Producent / Marka	DAHUA	TERRA
Gwarancja	3 lata	2 lata