



	DETEKTOR PRZEWODÓW POD NAPIĘCIEM, METALU I DREWNA UT-387B UNI-T	KAMERA IP BCS-L-EIP44VSR4-AI1 - 4 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM BCS Line
		
	216.52 PLN 266.32 PLN	1429.00 PLN 1757.67 PLN
Standard	...	IP
Zasięg czujnika	<ul style="list-style-type: none"> • Drewno : 20 mm, • Metal : 80 mm, • Przewody pod napięciem AC : 50 mm 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna kalibracja po włączeniu, • Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa, • Funkcja ZOOM - Dokładniejsza lokalizacja małych elementów metalowych z wizualizacją ich lokalizacji 	...
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	...	2.7 ... 13.5 mm @ F1.5 - Motozoom
Kąt widzenia	...	104 ° ... 29 °
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	Wbudowany mikrofon
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • AES - Automatyczna elektroniczna migawka • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AWB - Automatyczny balans bieli • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16 x
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	...	max. 6 W
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.23 kg - Bez baterii	0.69 kg
Wymiary	220 x 83 x 36 mm	Ø 122 x 108 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	UNI-T	BCS Line
Gwarancja	2 lata	3 lata