

	INTELIŻENTNY ŚCIEMNIACZ OŚWIETLENIA DIMMERBOX-V2/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	SZCZYPCE DO MONTAŻU KOSZYCZKÓW SDMK-M5/M6 VALUE	KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-D DAHUA
			
	152.93 PLN 188.10 PLN	16.18 PLN 19.90 PLN	1109.00 PLN 1364.07 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)
Współpraca	DAHUA
Zastosowanie	sterowanie jasnością oświetlenia	M5, M6	...
Napięcie znamionowe	230 V AC
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.
Materiał wykonania	...	Aluminium	...
Współpraca z akumulatorem	—
Linie wyjściowe	4 szt. - Przekaznikowe
Maksymalne łączne obciążenie	<ul style="list-style-type: none"> • 250 W (obciążenie rezystancyjne), • 30 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe - np. lampa LED)
Całkowity maksymalny prąd	1.1 A
Liczba wejść	2
Liczba wyjść	1
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.4 A
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS

Domyślny adres IP	192.168.0.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Obsługa technologii µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Łatwa obsługa • Bardzo prosty i szybki montaż • Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia panelu • Zmniejszenie ryzyka zranienia 	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny	Srebrny	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.04 kg	0.025 kg	0.4 kg
Wymiary	41 x 39 x 24 mm	75 x 40 x 14 mm	210 x 106 x 50 mm
Producent / Marka	BleBox	VALUE	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata