



	SWITCH POE NSW2020-6T- POE-IN 4-PORTOWY UNIVIEW	SWITCH POE DS-3E0310HP-E 8- PORTOWY Hikvision
		
	290.00 PLN 356.70 PLN	577.00 PLN 709.71 PLN
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 100 Base-T - Uplink 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, • 8 x RJ45 10/100 Base-TX (1 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 7 x PoE (802.3af/at))
Zarządzanie	—	—
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE 802.3af/at	...
Diody LED	Link/Act, Power, PoE Max	Power, PoE Max, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 100 Mb/s : 2 Porty LAN - Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 4 Portów LAN & PoE 	<ul style="list-style-type: none"> 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty LAN 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE
Maksymalna sumaryczna moc	60 W	110 W
Tablica adresów MAC	1k	16k
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4 obsługują transmisję do 250 m • Porty o wysokim priorytecie : 1, 2 • Kontrola przepływu danych • Optymalizacja bufora • Metalowa obudowa • Możliwość montażu na ścianie 	...
Obudowa	Desktop, Metalowa	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Extend : 250 m, 10 Mb/s • Default : 100 m, 100 Mb/s 	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 150 m, 10 Mb/s @ Hi-PoE (802.3bt) / 250 m, 10 Mb/s @ PoE (802.3af/at) • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ Hi-PoE (802.3af/at/bt)
Certyfikaty	CE, FCC	CE
Zasilanie	• 48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)	48 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Waga	0.18 kg	0.57 kg

Wymiary	108 x 100 x 26 mm	218 x 107 x 28 mm
SAP Code	...	301801346
Producent / Marka	UNIVIEW	Hikvision
Gwarancja	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00