





	<a href="#">WTYK KOMPRESYJNY BNC-W/3770*P10 RG59 YAP</a>	<a href="#">INTELIŻENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-S-V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC</a>	<a href="#">INTELIŻENTNY WYZWALACZ AKCJI INBOX/BLEBOX Wi-Fi, CR123A</a>	<a href="#">ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P/RGB 10 mm ORNO</a>
				
	17.40 PLN 21.40 PLN	79.76 PLN 98.10 PLN	84.15 PLN 103.50 PLN	4.06 PLN 4.99 PLN
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V	sterowanie urządzeniami, wyzwalanie akcji	Współpraca z oświetleniem LED RGB
Liczba wyjść zasilania	...	...	...	1 szt.
Szerokość taśmy	...	...	...	10 mm
W opakowaniu	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC	3 V - Bateria typ CR123A	...
Długość przewodu	...	...	...	140 mm
Maksymalne łączne obciążenie	...	120 W	—	...
Rodzaj złącza	BNC Wtyk	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A	—	...
Mocowanie elementów złącza	Mocowanie kompresyjne	...	...	...
Liczba wejść	...	1	4	...
Maksymalne napięcie zasilania	...	...	...	48 V
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	...	...	...
Liczba wyjść	...	1	0	...
Średnica dielektryka	max. 3.7 mm	...	...	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	Kostka połączeniowa, zaciski skręcane	...
Mocowanie żyły	Wciskanie	...	...	...
Średnica kabla	max. 7.3 mm	...	...	...
Mocowanie ekranu	Mocowanie kompresyjne	...	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Wodoszczelność	✓	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>	...
Przykładowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RG59</li> <li>• YAP</li> <li>• K-60</li> </ul>	...	...	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania</li> <li>• Wodoszczelność połączenia złącza z kablem</li> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy</li> <li>• Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HTL-548 / HT-5082R</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Włączenie/wyłączenie oświetlenia oraz sterowanie jasnością,</li> <li>• Tryb nieobecności - umożliwia losowe włączanie i wyłączanie oświetlenia symulując obecność domowników,</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi,</li> <li>• Czas pracy na baterii : ~ 5 lat</li> </ul>	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Plastikowa
Klasa szczelności	...	IP20	IP20	—
Kolor	...	Czarny	Czarny	Biały
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.012 kg	0.014 kg	0.027 kg	0.002 kg
Wymiary	Ø 14.5 x 39 mm	35 x 24 x 18 mm	35 x 33 x 23 mm	140 x 15 x 5 mm
Producent / Marka	...	BleBox	BleBox	ORNO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata