





	ZAMRAŻACZ FREEZE/300 SPRAY 300 ml AG TERMOPASTY	INTELIWENTNY STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ATLO-GDC2- TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	POTRÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB3/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	SILIKONOWA OSŁONA KAMERY FRS10-B-IMOU
				
	21.40 PLN 26.32 PLN	61.23 PLN 75.31 PLN	43.43 PLN 53.42 PLN	34.62 PLN 42.58 PLN
Materiał wykonania	Silikon
Opakowanie	Spray 300 ml
Zastosowanie	Idealny do wyszukiwania usterek metodą termiczną, tzw. „zimnych lutów” i mikropęknięć obwodów drukowanych	bramy garażowe	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	...
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Liczba wejść	...	1 x Kontaktron
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Moc maksymalna	600 W (dla każdego wyjścia)	...
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	DAHUA
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	3 ... 15 mm
Prąd znamionowy	max. 10 A	...
Liczba przycisków	3	...
Liczba wyjść	...	1 x NO	3	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2,4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2,4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...
Wybrane cechy	Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Kontaktron w komplecie • Alarm niezamkniętej bramy garażowej • Historia otwarcia i zamknięcia • Dioda STATUS • Przycisk ON/OFF • Do zastosowań wewnętrznych 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały	Czarny
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C	...

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %	...
Waga	0.25 kg	0.16 kg	0.102 kg	0.03 kg
Wymiary	Ø 53 x 237 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 90 x 39 x 25 mm • 5 m (długość kabla) - Kontaktron • 1 m (długość kabla) - Zasilanie 	87 x 86 x 41 mm	65 x 78 x 76 mm
Gwarancja	...	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00