



	RAMKA SANTRA/4175-09/EPN Elektro-Plast	KAMERA IP APTI-AI508V3IW-36AD Smart Dual Illumination Active Deterrence - 5 Mpx 2.8 mm
		
	18.63 PLN 22.91 PLN	344.00 PLN 423.12 PLN
Zastosowanie	Seria produktów Santra	...
Standard	...	IP
Ilość segmentów	5	...
Montaż	<ul style="list-style-type: none"> • w pionie, w poziomie • Mechanizm łącznika na szybkozłącza 	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne (ABS)	...
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Obiektyw	...	2.8 mm @ F1.6
Kąt widzenia	...	106 °
Zasięg oświetlacza IR	...	25 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	25 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AVI / JPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	max. 25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	19.12

Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów • detekcja zgromadzenia ludzi (sylwetka człowieka) • detekcja podejrzanego działania (sylwetka człowieka) • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Funkcja aktywnego odstraszenia - Czerwone i niebieskie diody LED, Sygnał dźwiękowy • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WB - Balans bieli • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • sabotaż wideo • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb korytarzowy • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 3 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<p>Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision

Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA
Pobór mocy	...	≤ 4.2 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP20	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.07 kg	0.73 kg
Wymiary	375 x 90 x 9 mm	Ø 127 x 120 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, rosyjski, hebrajski, hiszpański, portugalski, włoski, ukraiński, węgierski
Producent / Marka	Elektro-Plast Nasielsk	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata