




	<a href="#">PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/150ML SPRAY 150 ml K2</a>	<a href="#">ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/L/RGB 10 mm ORNO</a>	<a href="#">KAMERA IP UHO-B1R-M2F3 Wi-Fi - 1080p 2.8 mm UNIVIEW</a>
			
	10.55 PLN 12.98 PLN	3.36 PLN 4.13 PLN	290.43 PLN 357.23 PLN
Standard	...	...	TCP/IP
Opakowanie	Spray 150 ml	...	...
Przetwornik	...	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Szerokość taśmy	...	10 mm	...
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx
Maksymalne napięcie zasilania	...	48 V	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	...	2.8 mm @ F2.1
Kąt widzenia	...	...	101 °
Zoom optyczny	...	...	—
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Likwidacja pisków,</li> <li>• Smarowanie,</li> <li>• Usuwanie wody,</li> <li>• Penetracja,</li> <li>• Ochrona przed korozją,</li> <li>• Konserwacja powierzchni,</li> <li>• Usuwanie zabrudzeń</li> </ul>	Współpraca z oświetleniem LED RGB	...
Zoom cyfrowy	...	...	—
Zasięg oświetlacza IR	...	...	30 m
Interfejs RS-485	...	...	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach</li> <li>• Podwójny aplikator - szeroki strumień dla zastosowania na większej powierzchni i precyzyjny strumień (z rurką) dla trudnodostępnych miejsc</li> <li>• Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami</li> </ul>	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) - W komplecie znajduje się karta pamięci TF-64G-T-L 64GB
Metoda kompresji obrazu	...	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—

Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Przesył audio po sieci,</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• 10/100 Base-T (RJ-45)</li> </ul>
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	6
ONVIF	...	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> </ul>
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	...	80, 554
Domyślny adres IP	...	...	lub 192.168.1.13 DHCP
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	80
Port ONVIF	...	...	—
RTSP URL	...	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy



Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : Detekcja sylwetki człowieka</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV</li> </ul>
Obudowa	...	...	Compact, Metal + Plastik
Kolor	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	—	IP67
Wandaloodporna	...	...	—
Zasilanie	...	...	12 V DC / 300 mA
Pobór mocy	...	...	≤ 3.6 W
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.15 kg	0.002 kg	0.29 kg
Wymiary	Ø 52 x 143 mm	20 x 20 mm	168 x 88 x 72 mm
Obsługiwane języki	...	...	angielski
Producent / Marka	K2	ORNO	UNIVIEW
Gwarancja	...	2 lata	3 lata