

	<a href="#">OBUDOWA DYSKU TWARDEGO Y-3035 UNITEK</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE-0360B PANORAMICZNA Full-Color WizMind - 7.3 Mpx 2 X 3.6 mm DAHUA</a>
		
	353.18 SEK 434.41 SEK	12857.53 SEK 15814.76 SEK
Standard	...	IP
Obsługiwane dyski twarde	1 x SATA III, 2.5 " / 3.5 "	...
Wyjścia	1 x USB 3.1, max. 5 Gb/s	...
Sygnalizacja stanu pracy	Diody LED	...
Rozdzielczość	...	4096 x 1800 - 7.3 Mpx , 3840 x 1680 - 6 Mpx , 3840 x 1080 - 4.1 Mpx , 2880 x 1264 - 3.6 Mpx , 1920 x 832 - 1.6 Mpx
Przetwornik	...	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	...	2 x 3.6 mm
Kąt widzenia	...	180 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m
Czułość	...	0.0005 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny,</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 7.3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777

Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• detekcja parkowania</li> <li>• detekcja zgromadzenia ludzi</li> <li>• liczenie ludzi - Obsługa zarządzania obszarem lub kolejką oraz możliwość konfiguracji do 4 reguł</li> <li>• mapa cieplna</li> <li>• porzucony/brakujący obiekt</li> </ul>
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalały alarmy - mogą jednocześnie przybliżyć i śledzić wiele osób i/lub pojazdów</li> <li>• WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Full Color - kolorowy tryb nocny</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 1.02 A</li> </ul>
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 13.8 W @ PoE</li> <li>• ≤ 12.3 W @ 12 V</li> </ul>
Obudowa	Desktop, Plastikowa	Compact - Metal + Plastik
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.2 kg	1.41 kg

Wymiary	183 x 117 x 35 mm	301 x 128 x 120 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	UNITEK	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00