




	CZUJNIK ZMIERZCHOWY TS-02B7	KAMERA IP APTI-AI401CA3-28W-BLACK - 4 Mpx 2.8 mm	INTERFEJS PROGRAMOWANIA DOMOFONÓW PRO-USB/2.0 ACO
			
	31.76 PLN 39.06 PLN	216.00 PLN 265.68 PLN	169.26 PLN 208.19 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Kompatybilność	COMO-PRO, Monitory GLASS-PRO
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Maksymalne obciążenie	6 A / 1400 W (obciążenie rezystancyjne), 350 W (obciążenie indukcyjne)
Próg załączania oświetlenia	< 5 Lux ... 50 Lux
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. mini USB - Podłączenie do komputera • 2 szt. RJ45 Magistrała BUS • 3 szt. Złącza ARK : podłączenie linii komunikacyjnej systemu: "LINE", podłączenie zasilania: "+DC" i "-DC"
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Długość przewodu, 17 cm • Do zastosowań wewnętrznych
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows
Rozdzielczość	...	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	103 °	...
Zasięg oświetlacza IR	...	25 m	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	...	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Przesył audio po sieci, • Zgodność ze standardem AAC 	...

WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10	...
ONVIF	...	✓	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	• rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Przycisk RESET - na przewodzie • Strefy prywatności - maks. 3 • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi 	...
Zasilanie	220 ... 240 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA 	...
Pobór mocy	...	≤ 3.7 W	...
Obudowa	Plastikowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	...	Czarny	...
Klasa szczelności	IP54	IP67	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.048 kg	0.44 kg	0.040 kg
Wymiary	75 x 38 x 24 mm	173 x 73 x 73 mm	71 x 70 x 19.5 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	...	APTI	ACO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata