

	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY- LT400-OUTDOOR 2.4 GHz 300 Mb/s	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ACB-ISP Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mbps UBIQUITI
		
	269.27 PLN 331.20 PLN	156.36 PLN 192.32 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz	2.4 GHz
Typ anteny	• 2 x Antena dookólna Wi-Fi, Zintegrowana, • 2 x Antena dookólna 4G LTE, Zewnętrzna - Złącza typu SMA	2x2 MIMO - wbudowane 4 dBi
Standardy	• IEEE 802.11 b/g/n • 4G LTE	IEEE 802.11n, Wi-Fi
Zasilanie PoE	...	Ubiquiti Passive PoE
Prędkość transmisji	• Wi-Fi : 300 Mb/s, • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s	300 Mbps
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps - LAN / WAN / PoE IN	4 x 10/100 Mbps
Pobór mocy	...	≤ 5 W
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 %
Typ sieci	• 4G : LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : LTE-TDD: B38/40/41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : WCDMA: B1/5/8 - 2100 / 850 / 900 MHz	...
LTE	✓	...
QSS	—	...
WDS	—	...
DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Kontrolki LED	Power, INTERNET, Ethernet, 2.4 GHz, LTE	...
Gniazdo SIM	1 x nano SIM	...
Zabezpieczenia	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK	WPA2
Aktualizacja firmware	✓	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...
Moc nadajnika	< 20 dBm	19 dBm (max)

Wybrane cechy	• Gniazdo Nano SIM • Przycisk RESET • Sieci VPN: OpenVPN, WireGuard, IPSec, PPTP, L2TP, Zerotier VPN • DNS • Dynamic DNS • Powiadamianie SMS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa DHCP client/server, rezerwacja adresów • Zapora sieciowa NAT, Przekierowanie portów, UPnP, DMZ • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • Zgodność z IPv6 • Blokowanie pasm 4G	• PoE OUT 24 V - port WAN, (4, 5+; 7, 8-) • Zabezpieczenia portów : Contact/Air (ESD/EMP) ± 24 kV / ± 24 kV • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci
Zasilanie	Passive PoE : 24 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	• 4.95 ... 5.05 V DC / 2 A - Gniazdo micro USB (brak zasilacza w zestawie) • PoE 24 V - Port 1
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-10 °C ... 50 °C
Klasa szczelności	IP65	...
Waga	0.37 kg	0.22 kg
Wymiary	240 x 100 x 54 mm	89 x 90 x 89 mm
Producent / Marka	CUDY	UBIQUITI
Gwarancja	2 lata	2 lata