

	SWITCH POE_DS-3E0526P-E 24-PORTOWY SFP Hikvision	KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY_DS-K1T341AM-S - 720p Hikvision	DOMOWY SYSTEM WI-FI CUDY-M1800/2 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mb/s + 1201 Mb/s	ZASILACZ UPS AT- UPS1000S-LCD 1000 VA EAST	SZCZYPCE DO MONTAŻU KOSZYCZKÓW_SDMK- M5/M6 VALUE
					
	11212.31 CZK 13791.14 CZK	12301.54 CZK 15130.89 CZK	2586.40 CZK 3181.27 CZK	5048.18 CZK 6209.26 CZK	99.57 CZK 122.47 CZK
Moc czynna	800 W	...
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.
Moc pozorna	1000 VA	...
Zastosowanie	M5, M6
Przetwornik	...	CMOS
Materiał wykonania	Aluminium
Wielkość matrycy	...	2 Mpx
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz ,
Napięcie wejściowe	230 V AC ± 25 %	...
Rozdzielczość	...	1280 x 720 - 720p
Typ anteny	4 x Antena dookólna - wbudowana
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Obsługa kart	...	13.56 MHz S50
Napięcie wyjściowe	230 V AC ± 10 % (czysta sinusoidea)	...
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.3 m ... 1.5 m
Standardy	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz , IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz ± 1 %	...
Pamięć	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pamięć 1500 szablonów twarzy • Pamięć 1500 kart RFID • Nieulotna pamięć ostatnich 150 000 zdarzeń
Regulacja napięcia	—	...
Prędkość transmisji	574 Mb/s + 1201 Mb/s
Standard	...	TCP/IP
Regulacja częstotliwości	—	...
Oświetlacz IR	...	—
Oświetlacz LED	...	—
Wyjście wideo	...	—
Czas przełączenia	5 ms (typowy), max. 8 ms	...
Interfejs RS-485	...	✓
Czas ładowania (do poziomu 90%)	8 godz.	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Portów LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Akumulator	2 szt. - 12V/7Ah	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE
Audio	...	Wbudowany głośnik
Maksymalna sumaryczna moc	370 W

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Tablica adresów MAC	8k
Interfejs sieciowy	...	10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Zarządzanie	—
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100/1000 Base-TX (24 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, • 1 x port SFP 10/100/1000 Base-TX - Uplink 	...	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 10/100/1000 Mbps - WAN 1 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ISUP, ISAPI
Kontrolki LED	Power / System, Link/Act
WEB Server	...	Wbudowany
ONVIF	...	—
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	<ul style="list-style-type: none"> • 45 minut @ 100 W, • 18 minut @ 200 W, • 12 minut @ 300 W, • 7 minut @ 500 W 	...
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	port 8000
Diody LED	Power, Link/Act, PoE, PoE Max
Liczba wyjść	3 szt. - 2 x CEE 7/3 (Schuko), 1 x IEC C13	...
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Oprogramowanie zarządzające	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja AI : Rozpoznawanie twarzy • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Port USB • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Możliwość otwarcia bramy przy użyciu kodu QR • Wyjście sterowania zamkiem drzwi • Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi
Pobór mocy	...	≤ 24 W
Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, • Sygnalizacja dźwiękowa 	...
Obudowa	Metalowa	Metalowa
Kolor	...	Czarny / Srebrny	Srebrny

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Klasa szczelności	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe 	...
Typ obudowy	Tower	...
Obsługiwane języki	...	angielski, niemiecki, francuski, polski, czeski, węgierski, bułgarski, serbski, słoweński, albański
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 10 ... 90 %	...
SAP Code	301801380	302917454
DDNS	✓
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
Zabezpieczenia	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzebiegniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Filtr Ethernet 	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Router, • AP, • Range Extender, • WISP
Moc nadajnika	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz
Zasilanie	100 ... 240 V AC	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV - Porty PoE • Możliwość montażu w szafie Rack 19" 	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii CUDY Whole Home Mesh • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Przycisk parowania • Przycisk RESET • WMM (Wi-Fi Multimedia) • WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ • Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier • Kontrola dostępu • kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • VLAN • Zgodność z IPTV • Zgodność z IPv6 • Obsługa maks. 100 urządzeń • Pokrycie : 370 m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Funkcja "zimnego startu" • Współpraca z agregatami prądowórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • funkcja autodiagnostyki • Interfejs USB 	<ul style="list-style-type: none"> • Łatwa obsługa • Bardzo prosty i szybki montaż • Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia panelu • Zmniejszenie ryzyka zranienia 	
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 85 % (bez kondensacji)
Waga	2.9 kg	0.31 kg	0.42 kg	12.2 kg	0.025 kg
Wymiary	440 x 221 x 44 mm	173 x 83 x 23 mm (bez uchwytu)	Ø 110 x 155 mm	350 x 145 x 215 mm	75 x 40 x 14 mm
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision	CUDY	EAST	VALUE
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata