





| | PRZEJŚCIE C-W/J-G3.5M | REJESTRATOR IP NVR616DH-64-XI 64 KANAŁY WizMind DAHUA | TAŚMA LED LED120A-12V/28.8W-WW/50M 50 m - 3000 K |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
| | 2.72 PLN 3.35 PLN | 38752.00 PLN 47664.96 PLN | 261.86 PLN 322.09 PLN |
| Długość taśmy | ... | ... | 50 m |
| Standard | ... | IP | ... |
| Napięcie znamionowe | ... | ... | 12 V DC |
| Obsługiwane rozdzielczości | ... | max. 32 Mpx | ... |
| Rodzaj złącza | Przejście : Wtyk Cinch / Gniazdo Jack 3.5 mm - MONO | ... | ... |
| Impedancja | 75 Ω | ... | ... |
| Kolor | ... | ... | Ciepły biały - 3000 K |
| Wyjścia wideo | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI 8K • 1 szt. HDMI • 2 szt. VGA | ... |
| Materiał | Metal + Tworzywo sztuczne | ... | ... |
| Liczba diod | ... | ... | 120 szt. / 1 m |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję | ... | ... |
| Zastosowanie | ... | ... | Do zastosowań wewnętrznych |
| Klasa energetyczna | ... | ... | G |
| Obsługa audio | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 64 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku | ... |
| Wejścia audio | ... | 1 szt. CINCH | ... |
| Wyjścia audio | ... | 2 szt. CINCH | ... |
| Metoda kompresji obrazu | ... | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 | ... |
| Przepływność (bitrate) | ... | max. 1280 Mb/s | ... |
| Obsługiwane dyski twarde | ... | 16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10 | ... |
| Tryby nagrywania | ... | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | ... |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach | ... | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) | ... |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer | ... |
| Interfejs sieciowy | ... | 4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX | ... |
| Funkcje sieciowe | ... | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer | ... |
| ONVIF | ... | 2.06 | ... |
| Domyślny adres IP | ... | 192.168.1.108 | ... |
| Domyślny login / hasło administratora | ... | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ... |

| | | | |
|--------------------------------------|-----|--|------------------|
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną | ... |
| Porty dostępu przez www | ... | 80, 37777 | ... |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | 37777 | ... |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | 37777 | ... |
| RTSP URL | ... | • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy | ... |
| USB | ... | • 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0 | ... |
| Porty szeregowo | ... | • 2 szt. RS-485 • 1 szt. RS-232 | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | 32 / 16 | ... |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ | ... | • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne | ... |
| Inteligentna analiza obrazu | ... | ✓ | ... |
| Detekcja ruchu | ... | ✓ | ... |
| Wybrane funkcje | ... | <ul style="list-style-type: none"> Panel z wyświetlaczem LCD, Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy, SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę) Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (tubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalały alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> ANPR Listy zaautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów liczenie ludzi / pojazdów szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu mapa cieplna | ... |
| Obsługa myszą | ... | ✓ | ... |
| Pilot IR w zestawie | ... | — | ... |
| Switch PoE | ... | — | ... |
| Zasilanie | ... | 100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz | ... |
| Pobór mocy | ... | max. 25 W (bez HDD) | 28.8 W / 1 m |
| Temperatura pracy | ... | -10 °C ... 55 °C | -25 °C ... 50 °C |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|---------------|
| Waga | 0.006 kg | 12.83 kg | 1.1 kg |
| Wymiary | Ø 10.5 x 37 mm | 485 x 522 x 133 mm | 15.2 x 1.5 mm |
| Obsługiwane języki | ... | polski, angielski | ... |
| Producent / Marka | ... | DAHUA | ... |
| Gwarancja | 2 lata | 3 lata | 2 lata |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00