





	KABEL MIKROFONOWY KM-4M	DEKAWICE ROBOCZE WG-427A, Res-Smart WUNDERGRUP	SERWER ZARZADZANIA SYSTEMEM OCHRONY OBIEKTU ESSTU160-S2 DAHUA
			
	1.55 PLN 1.91 PLN	22.82 PLN 28.07 PLN	68441.00 PLN 84142.43 PLN
Standard			FC/FCP
Obsługiwane rozdzielczości			max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Liczba kanałów wideo			max. 2000
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej roli		
Wycięcia wideo			• 3 szt. HDMI • 1 szt. VGA
Zastosowanie		• Prace budowlane, • Magazyn - pakowanie, pignityka, • Maszinerowanie, • Montaż	
Długość wewnętrzna	Cu Linka : 20 x 0.12 mm		1 szt. Mikrofon - Gniazdo Jack 3.5 mm
Węzła audio			
Ekran	PVC		
Kolor		Czarny + Niebieski	
Wycięcia audio			1 szt. - Gniazdo Jack 3.5 mm
Opak	Cu Linka : 32 x 0.1 mm		
Materiał		Poliester + powłoka lateksowa (powlekania dłoń)	
Powłoka zewnętrzna	Ø 4.0 mm PVC		
Kolor powłoki	Czarny		
Obsługiwane dyski twarde			• 15 x 10 TB SATA III, • Współpraca z macierzami dyskowymi DAHUA seria ESS Maksymalna obsługiwana łączna przestrzeń dyskowa : 200 TB Modułowość pracy dysków w macierzy RAID 0/1/5/6/10
Wybrane cechy		• Ochrona termiczna : 100 °C (X1XXXX). • Ergonomia i wygoda. • Wysoka precyzność. • Miękka powłoka	
Wyskakwanie i odtwarzanie nagrań			Wyskakwanie nagrań po czasie i type zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszenie, zwalniając nagrania Funkcja odtwarzania powolniejszego ("frame by frame")
Interfejs sieciowy			4 x 10/100/1000 Base-T
Przepływność (bitrate)			max. 700 Mbit/s
Spełnianie normy		• EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131K • EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX	
Funkcje sieciowe			Pełna obsługa przez sieć. Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server max. 200 użytkowników on-line
Rozmiar		9 / L	
Dostęp z telefonu komórkowego			✓
Domyślny adres IP			192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora			admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www			80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC			37777
Węzła / wycięcia alarmowe			4 / 2
Sterowanie głowicami skanującymi PTZ			Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome), RS-485
RS-485			✓
RS-232			✓
Detekcja ruchu			✓
Inteligentna analiza obrazu			✓
Obsługa myślna			✓
ANPR			max. 64 kamery
rozpoznanie twarzy			max. 64 kamery

Wybrane funkcje		<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z rejestratorami DAHUA • Współpraca z kamerami IP Dahua • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) - max. 64 urządzenia • Współpraca z systemami kontroli dostępu DAHUA obsługą max. 256 drzwi • Współpraca z systemami wideodomofonowymi IP DAHUA <ul style="list-style-type: none"> - Połączenia głosowe pomiędzy panelami wewnętrznymi serii VTH, a centrum zarządzania systemem - Połączenia wideo pomiędzy bramofonami serii VTO, a centrum zarządzania systemem - Praca jako serwer SIP - Połączenie grupowe z panelami wewnętrzными VTH oraz urządzeniami zgodnymi z protokołem SIP - Przekierowanie rozmowy wideo na telefon komórkowy • Automatyczne wyszukwanie współpracujących urządzeń w sieci lokalnej • Wsparcie dla urządzeń z funkcjami identyfikacji pojazdów ANPR oraz rozpoznawania twarzy <ul style="list-style-type: none"> - Odcinkowy pomiar predykcji (wymaga zastosowania kilku kamer ANPR na odcinku drogi) - Możliwość ledzenia położenia osoby na podstawie funkcji rozpoznawania twarzy • Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu : <ul style="list-style-type: none"> - Dodawanie, usuwanie i edycja użytkowników - Zmiana uprawnień poszczególnych użytkowników i grup użytkowników - Zmiana dostępu do poszczególnych stref - Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi - Centralne zarządzanie bazami danych, aktualizacja i udostępnianie bazy pomiędzy wszystkimi urządzeniami systemu - Dotyczy zarówno klawiszowych baz danych użytkowników systemu kontroli dostępu, jak i baz identyfikowanych twarzy oraz pojazdów - Zaimplementowane funkcje kontroli przejścia : <ul style="list-style-type: none"> - Anti-passback - Zdalne otwieranie drzwi - Pozwolenie otwartych drzwi po pierwotnym dostępie - Odholowanie przejścia tylko przy obecności więcej niż jednego użytkownika - Zdalna weryfikacja dostępu • Współpraca z rejestratorami mobilnymi ANVR <ul style="list-style-type: none"> - Archiwizowanie nagrań z rejestratora mobilnego na pomocą lokalnej sieci Wi-Fi - Archiwizowanie trasy pokonanej przez pojazd z mobilnym rejestratorem - Dostęp do obrazu rejestrowanego przez rejestrator mobilny w czasie rzeczywistym (rejestrator musi mieć połączenie z Internetem oraz stały adres IP) - Funkcja Emap - możliwość oznaczenia położenia elementów systemu na mapie obiektu : <ul style="list-style-type: none"> - Wykorzystanie Google Maps - Wywołanie alarmu powoduje oznaczenie na mapie obiektu, który zainicjował alarm - Dostęp do podglądu obrazu z kamer oraz zarchiwizowanych nagrań z poziomu mapy - Możliwość oznaczenia na mapie pola widzenia kamery - Możliwość przybliżonego określenia trasy pokonanej przez osobę na podstawie funkcji rozpoznawania twarzy (wymagane urządzenia wspierające funkcje rozpoznawania twarzy) - Możliwość przybliżonego ustalenia trasy pojazdu na podstawie rozpoznawania ANPR (wymagane kamery wspierające tę funkcję) • Współpraca ze ścianami monitorów • Współpraca z kontrolerami serii NKB • Integracja z systemem alarmowym : <ul style="list-style-type: none"> - Sygnalizacja zdarzeń zarejestrowanych na serwerze wyjściami alarmowymi - Łączenie harmonogramów urzędującego systemu - Wywołanie akcji po otrzymaniu sygnału z centrali alarmowej - Przekazanie informacji o wywołanym alarmie do wybranych użytkowników - Inteligentna analiza obrazu - Inteligentne śledzenie obiektów, liczenie ludzi, mapa ciepła - Możliwość łączenia kaskadowego - max. 5 poziomów, max. 20 urządzeń - Możliwość pracy redundanctnej
-----------------	--	--

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasilanie			100 - 240 V AC
Waga			19.1 kg
Wymiary			445 x 522 x 133 mm - BACR 197_3U
Obsługiwane języki			angielski
Kraj pochodzenia			Chiny
Producent / Marka		WONDER GRIP	DAHUA
Warranty	2 lata		5 lat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00