






	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LCD-142A	BATERIA ALKALICZNA BAT-AAA/E 1.5 V LR03 ENERGIZER	SWITCH POE DS-3E0326P-E/(M/C) 24-PORTOWY SFP Hikvision	KOŁEK ROZPOROWY KW-6/3.5X50 KLIMAS	KABEL ELEKTRYCZNY DY-2.5-GNYE/750V
					
	15.12 CHF 18.60 CHF	0.35 CHF 0.43 CHF	229.04 CHF 281.72 CHF	0.07 CHF 0.09 CHF	0.42 CHF 0.52 CHF
Typ (rozmiar)	...	LR03 AAA
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana 	...
Średnica wiercenia	6 mm	...
Standard mocowania	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100
Żył wewnętrzna	2.5 mm ² - Drut Cu
Długość kołka rozporowego	30 mm	...
Napięcie znamionowe	...	1.5 V	450 / 750 V
Rozmiar TV w calach	17 " ... 37 "
Nośność	20 kg
Powłoka zewnętrzna	Ø 3.3 mm - PVC
Wymiar wkręta	Ø 3.5 x 50 mm, PZ-2	...
Kolor powłoki	Żółto-zielony
Dystans od powierzchni montażu	70 ... 250 mm od ściany
Kolor	Czarny
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna 	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 1 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink, • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °
Obrót w poziomie	Regulowany na dwóch przegubach w zakresie -90 ° ... 90 ° każdy
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	360 °
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s - 24 Porty LAN & PoE, • 1000 Mb/s - Combo: RJ45/SFP - Uplink, • 10 / 100 / 1000 Mb/s - RJ45 (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	230 W
Tablica adresów MAC	8k
Zarządzanie	—
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Extend - Porty 17 ... 24 : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 • Port Isolation - Porty 1 ... 24 • Watchdog PoE - Porty 1 ... 24

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Diody LED	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, G1/G1-F, G2
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Porty o wysokim priorytecie : Porty 1 ... 8 - Dedykowane do transmisji video • Inteligentne zarządzanie zasilaniem PoE - urządzenie kontroluje zużycie energii na poszczególnych portach • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-) • Izolacja portów • Funkcja Watchdog • Możliwość montażu na ścianie • Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Certyfikaty	CE, RoHS, FCC, WEEE, REACH
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe 6 kV
Obudowa	Metalowa, Desktop
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	max. 250 W
Temperatura pracy	0 °C ... 45 °C
Waga	1.1 kg	0.01 kg	2.3 kg
Wymiary	195 x 119 x (70 ... 250) mm	...	335 x 226 x 45 mm
Producent / Marka	...	ENERGIZER	Hikvision	KLIMAS	...
SAP Code	301802544
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata

