





	LISTWA ZASILAJĄCA OR-AE-13144 (4 GNIAZDA + 2 USB) ORNO	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-504/WF/RACK	WTYK Z GUMKĄ USZCZELNIAJĄCĄ F/6.8-OXY*P100	UCHWYT MUROWY REGULOWANY URL-50/300Z-Z
				
	72.68 PLN 89.40 PLN	150.96 PLN 185.68 PLN	49.80 PLN 61.25 PLN	44.88 PLN 55.20 PLN
Prąd znamionowy	...	10 A (łącznie)
Średnica rury uchwytu	Ø 50 mm
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	230 V AC
Czas reakcji	...	< 25 ns
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Wysokość	200 mm
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	250 V / 50 Hz
Dystans od powierzchni montażu	55 mm ... 365 mm
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Rodzaj złącza	"F" Wtyk prosty	...
Mocowanie	Mocowanie 4-punktowe
Mocowanie elementów złącza	Wkręcane	...
Nominalny prąd wyładowczy	...	2.5 kA (L/N) - 8/20 µs
Mocowanie ekranu	Wkręcanie	...
Mocowanie żyły	—	...
Maksymalny prąd wyładowczy	...	6.5 kA (L/N) - 8/20 µs
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	...
Prąd upływu	...	< 0.5 mA
Liczba gniazd sieciowych	• 4 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V, • 2 porty USB 2.1A/5V	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Średnica kabla	max. 6.8 ± 0.05 mm	...
Kolor	Biały + Szary
Impedancja	75 Ω	...
Wyłącznik	—	dwutorowy, podświetlany
Materiał	Metal	Stal ocynkowana
Długość kabla	1.4 m	2.7 m
Obudowa	Tworzywo sztuczne	RACK 19", 1U, Z tworzywa sztucznego samogasnącego

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję • Gumka uszczelniająca • Powłoka ochronna - oksydowana 	Całość ocynkowana ogniowo
Producent / Marka	ORNO
Waga	0.35 kg	0.59 kg	0.004 kg	...
Wymiary	94 x 78 x 78 mm	383 x 58 x 55 mm	11 mm x 22 mm	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata