



	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-XB1612-I3 16 KANAŁÓW	PANEL Z PRZEPUSTEM KABLOWYM A19-PK-V2
		
	574.40 PLN 706.51 PLN	22.40 PLN 27.55 PLN
Szerokość	...	19 "
Wysokość	...	1 U
Materiał wykonania	...	Stal - malowanie proszkowe
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Wejścia wideo	16 szt. BNC	...
Przeznaczenie	...	RACK 19"
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA • 1 szt. Wyjście CVBS - Gniazdo BNC 	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary otworu przepustowego : 380 x 30 mm (otwarta jedna krawędź) • Przepust przesłonięty jest szczotką • Mocowanie 4-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 4 śruby M6 z koszykami • Odporność na korozję
Wejścia audio	<ul style="list-style-type: none"> • 6 szt. CINCH, • 16 szt. Coaxial audio - Obsługa audio po kablu koncentrycznym 	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...

Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 5M-N - 1280 x 1952 , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS / PAL : 960H - 960 x 480 • IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 4K UHD 	...
Regulacja prędkości zapisu	8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 6 kl/s 4M-N @ 1 ... 8 kl/s 1080N @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 15 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / IP Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS Rejestrator umożliwia łączenie kamer analogowych / IP wyłącznie parami	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 16 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer @ 1080p / 30 kl/s	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...

Funkcje sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> • Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań • Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora 	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP	...
ONVIF	—	...
Domyślny adres IP	192.168.1.88	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision, Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision, iOS: Darmowa aplikacja iVMS320 	...
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80, 5000, 6000	...
USB	2 szt. USB 2.0	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	RS-485 - PELCO-D/P	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja człowieka • Powiadomianie Video PUSH, e-mail • Strefy prywatności 	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 15 W (bez HDD)	...
Kolor	Czarny	Czarny (RAL 9005)
Waga	1.45 kg	0.21 kg

Wymiary	310 x 305 x 46 mm	483 x 44 x 12 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00