



	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER TL-MR6400 300Mb/s TP-LINK	SWITCH POE RG-ES228GS-P 24-PORTOWY SFP REYEE	INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ROW-04M Wi-Fi SUPLA ZAMEL	KONTROLER DOSTĘPU ASC3202B DAHUA
				
	77.26 EUR 95.03 EUR	528.97 EUR 650.63 EUR	98.44 EUR 121.08 EUR	504.25 EUR 620.23 EUR
Ilość obsługiwanych przejść	2
Zakres częstotliwości	2.4 GHz
Współpraca	SUPLA	Współpraca z systemami kontroli dostępu
Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń	...
Liczba wejść	4	...
Ilość obsługiwanych czytników	• 2 szt. RS-485, • 2 szt. Wiegand
Liczba wyjść	4	...
Współpraca z akumulatorem	—
Liczba styków	4 x NO/NC	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 2
Napięcie znamionowe	195 V ... 255 V AC	...
Zarządzanie	...	✓
Typ anteny	2 x WiFi wbudowane , 2 x 4G LTE - 2 x Gniazdo SMA - Możliwość podłączenia anteny na przewodzie
Całkowity maksymalny prąd	5 A @ 250 V AC	...
Liczba wentylatorów	...	1 szt.
Maksymalne łączne obciążenie	1250 VA	...
Standardy	802.11n/g/b IEEE 802.3/3u
Diody LED	...	Dioda SYSTEM, PoE, Link/Act, SFP
Komunikacja	• 3 x RS-485, • 2 x Wiegand 34/26, • 1 x Ethernet 10 / 100 Mbit/s (RJ-45)
Maksymalne obciążenie wyjść	• 750 W (pojedyncze wyjście) - żarówki i halogeny • 250 W (pojedyncze wyjście) - świetlówki CFL • 60 W (pojedyncze wyjście) - żarówki LED	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 Mb/s

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Szybkość transmisji	...	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Portów LAN & PoE + 2 Porty LAN, • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	370 W
Protokoły sieciowe	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI
Wydajność przełączania	...	56 Gb/s
Typ modulacji	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Szybkość przekierowań pakietów	...	41.664 Mpps
Tryby pracy	• Główny tryb sterowania • Podrzędny tryb sterowania
Tablica adresów MAC	...	8k
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee	• Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS	...
Domyślny adres IP	...	10.44.77.200
Porty LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN	• 26 x RJ45 10/100/1000 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Czułość odbiornika	• 11g 54M: -74dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -67dBm
LTE	✓
QSS	✓
WDS	✓
Klasa szczelności	IP20	...
Certyfikaty	...	CE, RoHS
Zabezpieczenia	...	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Gniazdo SIM Przycisk WPS/RESET 	<ul style="list-style-type: none"> Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reye) Możliwość montażu w szafie Rack, Obsługa do 16 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN) Klient DHCP Obsługa DHCP snooping Funkcja Port mirroring Loop Protection IEEE802.3x Flow Control MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h 	<ul style="list-style-type: none"> Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, harmonogram, programator czasowy, dostęp zdalny, kontrola głosem, Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API 	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa 2 drzwi (2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 2x linia alarmowa, 2x zamek) 1000 zaindeksowanych użytkowników Obsługa do 3000 odcisków palców Pamięć 5000 kart RFID Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów 128 harmonogramów czasowych Tryby identyfikacji : Karta RFID, dostęp zdalny, PIN, Odcisk palca - Dowolna kombinacja powyższych Zabezpieczenia antysabotażowe Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości Sygnal dźwiękowy - Buzzer Biała lista, Czarna lista Wbudowany web-serwer Aktualizacja oprogramowania przez sieć Monitoring i konfiguracja przez sieć - aplikacja SmartPSS Lite Wyjście zasilania 12 V DC / 1 A - doprowadzenie zasilania do zamka Obsługa sprzętowej konfiguracji portu we/wy i eksportowanie schematów konfiguracji Zgodność z ONVIF
Zasilanie	9 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	100 ... 240 V AC	...	<ul style="list-style-type: none"> 12 V DC / 2.5 A PoE (802.3at)
Pobór mocy	...	≤ 391 W	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 2 W (standby) max. 20.4 W @ 12 V (praca) max. 14.4 W @ PoE (praca)
Obudowa	...	Desktop, Metalowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor	Zielony	Biały

Klasa odporności mechanicznej	IK06
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.354 kg	2.8 kg	0.117 kg	0.72 kg
Wymiary	202 x 141 x 34 mm	440 x 215 x 44 mm / RACK 19", 1U	90 x 66 x 35 mm	186 x 186 x 58 mm
Producent / Marka	TP-LINK	RUIJIE / REYEE	ZAMEL	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00