



	DOMOWY SYSTEM WI-FI CUDY-M1200/2 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s + 867 Mb/s CUDY	REJESTRATOR IP APTL-N0911-I3 9 KANAŁÓW
		
	53.03 EUR 65.23 EUR	49.21 EUR 60.53 EUR
Standard	...	TCP/IP
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz ,	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Typ anteny	2 x Antena dookólna - wbudowana	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 9 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Prędkość transmisji	300 Mb/s + 867 Mb/s	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	...	80 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer @ 1080p
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps - WAN 1 x 10/100 Mbps - LAN	...

Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Kontrolki LED	Power / System, Link/Act	...
Protokoły sieciowe	...	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Porty dostępu przez www	...	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80, 5000, 554
USB	...	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Wybrane funkcje	...	• Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI • D-ZOOM - Zoom cyfrowy
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
DDNS	✓	...
Pobór mocy	...	≤ 10 W (bez HDD)
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...

Zabezpieczenia	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Router, • AP, • Wi-Fi Extender, • WISP 	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski
Moc nadajnika	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz	...
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii CUDY Whole Home Mesh • Przycisk parowania • Przycisk RESET • WMM (Wi-Fi Multimedia) • WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ • Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • Zgodność z IPv6 • Obsługa maks. 100 urządzeń • Pokrycie : 280 m² 	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 85 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.28 kg	0.85 kg
Wymiary	Ø 110 x 155 mm	260 x 237 x 45 mm
Producent / Marka	CUDY	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata