



	KAMERA IP IPC3614LE-ADF28K-G-BLACK - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE17H0T-IT3F(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision
		
	701.20 PLN 862.48 PLN	334.00 PLN 410.82 PLN
Standard	TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
System skanowania	Progresywny	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4 Mpx	5 Mpx
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 @ PAL
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 101 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3.7 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
ONVIF	✓	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku 	—
Menu ekranowe OSD	...	✓

Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
SAP Code	...	300512811
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie (sylwetka człowieka) 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatemyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatemyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA	12 V DC / 360 mA
Pobór mocy	≤ 6 W	≤ 4.3 W
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	Compact, Plastikowa

Kolor	Czarny	Biały + Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP67
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.34 kg	0.17 kg
Wymiary	Ø 118 x 95 mm	217 x 79 x 75 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	angielski
Producent / Marka	UNIVIEW	Hikvision
Gwarancja	3 lata	3 lata