




	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA PTZ85260-HNF-PA - 1080p, 5.6 ... 336 mm DAHUA	ROUTER ARCHER-C24 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 433 Mb/s TP-LINK	PAZURKI MONTAŻOWE LE-665099 LEGRAND
			
	37495.00 PLN 46118.85 PLN	100.60 PLN 123.74 PLN	1.59 PLN 1.96 PLN
Zastosowanie	Seria produktów Niloe, Valena Life
Standard	TCP/IP
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	...
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna - Zintegrowana	...
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s + 433 Mb/s	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
System skanowania	Progresywny
Obiektyw	5.6 ... 336 mm
Porty LAN	...	4 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN	...
Kąt widzenia	56.4 ° ... 1.2 ° (dane producenta)
Kontrolki LED	...	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, LAN, WAN	...
Zoom optyczny	x 60
Zoom cyfrowy	x 16
Zasięg oświetlacza IR	400 m
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω
Prędkość obrotowa przy presetach	• 160 °/s (poziom) • 60 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	• 0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	360 ° ciągly
Zakres obrotu w pionie	-90 ° ... 45 °
Interfejs RS-485	✓
Czułość odbiornika	...	2.4 GHz : • 11g 54M : -76 dBm • 11n HT20 MCS7 : -73 dBm • 11n HT40 MCS7 : -71 dBm 5 GHz : • 11a 54M : -76 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -71 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -66 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -62 dBm	...
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie
Moc nadajnika	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz	...
Liczba presetów	300
Skanowanie w poziomie	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

DDNS	...	• DynDNS • No-IP	...
Ustawiane trasy ruchu	8
Serwer DHCP	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
Tryby pracy	...	Router, Access Point, Range Extender	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	7 / 2
Audio	• 1 Wejście Audio • 1 Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Zabezpieczenia	...	• WEP, WPA/WPA2, WPA / WPA2-Enterprise 802.1x Radius • Zapora sieciowa SPI • Wiązanie IP-MAC • Kontrola dostępu	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	1 ... 25 kl/s - 1080p
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z IPv6 • kontrola rodzicielska • Filtracja dostępu do Internetu • WAN : Routing statyczny / dynamiczny / PPPoE / PPTP / L2TP • QoS • Przekierowanie portów : Wyzwalanie portów, UPnP, DMZ • Płynna transmisja w jakości HD - funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN przyczyniają się do optymalnej transmisji IPTV • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wbudowany 4-portowy switch • Przycisk WPS/RESET • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Zdalne zarządzanie 	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	✓
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / -
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • Wycieraczka obiektywu sterowana zdalnie za pomocą TCP/IP • Analiza IVS : Inteligentne śledzenie obiektów, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, Rozpoznawanie twarzy, obsługa metadanych, klasyfikacja ludzi i pojazdów, Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie)
Zasilanie	36 V DC / 2.23 A (zasilacz w komplecie)	9 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • 28.7 W • 61.6 W (LED IR, PTZ, Wycieraczka)
Obudowa	Metalowa
Kolor	Szary + Czarny	...	Czarny
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 70 °C
Waga	14.9 kg (z uchwytem)	0.16 kg	0.001 kg
Wymiary	211 x 400 x 517 mm (z uchwytem)	142 x 107 x 25 mm	33 x 19 x 7 mm
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	DAHUA	TP-LINK	LEGRAND
Gwarancja	5 lat	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00