



	ZASILACZ IMPULSOWY PS65-15-DIN ACO	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B - 1080p 3.6 mm DAHUA
		
	243.89 PLN 299.98 PLN	362.00 PLN 445.26 PLN
Zastosowanie	Wideodomofony ACO	...
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...
Napięcie zasilania	100 ... 240 V AC	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Napięcie wyjściowe	15 V DC	...
Przetwornik	...	1/2.8 " CMOS
Regulacja napięcia wyjściowego	—	...
Wydajność prądowa zasilacza	4 A	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Moc zasilacza	65 W	...
Liczba wyjść	2 szt.	...
Sprawność	≤ 91 %	...
Typ obudowy	DIN	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H
Obiektyw	...	3.6 mm
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarceniowe • Przeciążeniowe • Termiczne 	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (dane producenta) • 81 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB
Menu ekranowe OSD	...	✓

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Zasilanie	...	12 V DC / 430 mA
Pobór mocy	...	≤ 5.1 W
Obudowa	...	Compact, Plastik + Metal
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.22 kg	0.29 kg
Wymiary	70 x 91 x 59 mm	198 x 80 x 76 mm
Producent / Marka	ACO	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata