

	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H0T-ITPFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1200C-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>
		
	220.00 PLN 270.60 PLN	190.00 PLN 233.70 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s</li> <li>• 960 x 576 @ PAL</li> </ul>	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 86 ° (dane producenta)</li> <li>• 88 ° (nasze testy)</li> </ul>	102 °
Zasięg oświetlacza IR	25 m	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Audio	Wbudowany mikrofon - Obsługa audio po kablu koncentrycznym	—
Menu ekranowe OSD	✓	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 310 mA	12 V DC / 235 mA
Pobór mocy	≤ 3.7 W	≤ 2.8 W
Obudowa	Compact, Plastikowa	Compact, Plastik
Kolor	Biały + Czarny	Biały / Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.17 kg	0.17 kg
Wymiary	154 x 58 x 61 mm	161 x 70 x 70 mm
Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA
SAP Code	300511757	...
Gwarancja	3 lata	3 lata