





	KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE7A825IW-AEB(T5) ACUSENSE - 8.3 Mpx, 4K UHD 5.9... 147.5 mm Hikvision	PASTA CZYSZCZĄCA PEVALIN-PROFESSIONAL/500 500 ml TESA	ELEKTRODA/2X98X64	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/T/RGB 10 mm ORNO
				
	9387.00 PLN 11546.01 PLN	51.13 PLN 62.89 PLN	58.04 PLN 71.39 PLN	4.06 PLN 4.99 PLN
Standard	TCP/IP
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED RGB
Opakowanie	...	500 ml
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Szerokość taśmy	10 mm
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Maksymalne napięcie zasilania	48 V
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
System skanowania	Progresywny
Obiektyw	5.9 ... 147.5 mm
Kąt widzenia	• 51 ° ... 2.6 ° (dane producenta) • 57 ° ... 3.2 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	x 25
Zoom cyfrowy	x 16
Zasięg oświetlacza IR	200 m
Wyjście wideo	—
Prędkość obrotowa przy presetach	• 240 °/s (poziom) • 200 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągly
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	—
Liczba presetów	300
Skanowanie w poziomie	✓
Ustawiane trasy ruchu	4
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Detekcja dźwięku • Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa • Obsługa dwukierunkowego audio • Cyfrowa redukcja szumu
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	19.12
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.64

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku rejestratora (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Strefy prywatności - maks. 24 • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem • Inteligentny system pozycjonowania 3D • Inteligentne śledzenie obiektów • Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • Hi-PoE, • 24 V AC (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 42 W
Obudowa	Speed Dome, Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C
Klasa szczelności	IP66	—
Wandaloodporna	IK10
Waga	6.1 kg (z uchwytem)	0.002 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 220 x 363 mm (bez uchwyty) • Ø 220 x 393 x 453 mm (z uchwytem) 	30 x 20 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	TESA	...	ORNO
SAP Code	327000245
Gwarancja	3 lata	2 lata	...	2 lata