



	REJESTRATOR IP NVR616DRH-64-XI 64 KANAŁY WizMind DAHUA	PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH6320-WTE1-W Hikvision
		
	45503.00 PLN 55968.69 PLN	1060.00 PLN 1303.80 PLN
Kompatybilność	...	Wideodomofony Hikvision IP
Standard	IP	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx	...
Ekran	...	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość	...	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna	...	128 MB (wbudowana)
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI 8K • 1 szt. HDMI • 2 szt. VGA 	...
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 64 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku 	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	2 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264	...
Przepływność (bitrate)	max. 1280 Mb/s	...
Obsługiwane dyski twarde	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer 	...
Sterowanie	...	pojemnościowy ekran dotykowy
Interfejs sieciowy	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	...
Domyślne hasło administratora	...	— Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy	...	—
Wejścia alarmowe	...	8

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
Wyjścia alarmowe	...	2
ONVIF	22.06	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Kolor	...	Biały
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
RTSP URL	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
USB	• 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0	...
Porty szeregowo	• 2 szt. RS-485 • 1 szt. RS-232	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	32 / 16	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne	...
SAP Code	...	305301796
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Detekcja ruchu	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Panel z wyświetlaczem LCD, • Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę) • Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) • Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Listy zaautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • mapa cieplna 	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Hikvision, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka • Obsługa przechwytywania zdjęć podczas połączeń wideo • Obsługa kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie) • Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. • Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Switch PoE	—	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz • Zasilanie redundantne 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC, • IEEE 802.3af
Pobór mocy	max. 25 W (bez HDD)	≤ 6 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	13.91 kg	0.34 kg
Wymiary	485 x 543 x 133 mm	200 x 140 x 25 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision

Gwarancja	3 lata	3 lata
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00