




	<a href="#">PRZEWÓD N-W/N- W+RF5-5M</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HFW2431T-ZAS-27135-S2 - 4 Mpx 2.7... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">MODUŁ RADIOWY DO BRAM FAAC-XF868</a>
			
	53.04 PLN 65.24 PLN	1442.00 PLN 1773.66 PLN	277.00 PLN 340.71 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Zastosowanie	...	...	System FAAC
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
Liczba wejść	...	...	—
Liczba wyjść	...	...	—
Przewód	RF-5 : "N" Wtyk / "N" Wtyk	...	...
Impedancja	50 Ω	...	...
Długość kabla	5 m	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	868.35 MHz - System FAAC
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	...	50 m
Kodowanie transmisji	...	...	Uniwersalny system Omnidec umożliwiający kodowanie SLH lub DS
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 niezależne kanały,</li> <li>• Pamięć 250 kodów urządzeń ,</li> </ul>
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 104 ° ... 27 ° (dane producenta)</li> <li>• 100 ° ... 27 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Kompresja	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s - 4 Mpx 25 kl/s - 3.7 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście Audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	21.06	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Automatyyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, sabotaż wideo</li> </ul>	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 800 mA</li> </ul>	24 V DC - (z kontrolera)
Pobór mocy	...	≤ 9.6 W	...
Obudowa	...	Compact, Metalowa	...
Kolor	...	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Waga	0.21 kg	0.86 kg	0.03 kg
Wymiary	...	244 x 91 x 91 mm	52 x 36 x 22 mm
Producent / Marka	...	DAHUA	FAAC
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00